

WASCHSCHLEUDERMASCHINEN

TWE 60 • 110

MODELL	EINHEIT	TWE 60	TWE 110
Trockenwäsche	kg	60	110
Leistung	kg/h	90	165
Zykluszeit	min	30-45	30-45
TROMMEL			
Trommeldurchmesser	mm	1100	1300
Trommeltiefe	mm	610	830
Trommelvolumen	l	579	1101
Waschgeschwindigkeit	U./min	34	29
Schleudergeschwindigkeit	U./min	766	705
G-Kraft		360	360
TÜR			
Türöffnung Ø	mm	550	675
HEIZUNG			
Elektrisch	kW	30	60
Dampf	bar	4-6	4-6
ELEKTRISCH			
Stromverbrauch*	kW/h	26,25	52,5
Motor	kW	11	22
DAMPF			
Dampfventilanschluss Ø	DN-BSP	25-1"	40-1½"
Dampfdruck	kPa	400-600	400-600
Dampfverbrauch	kg/Zyklus	28	50
LUFT			
Luftanschluss Ø	mm	wahlweise / 10	wahlweise / 10
WASSER			
Einlassventilanschluss Ø	DN-BSP	2 x 25-1"	2 x 50-2"
Wassereinlass (Waschmittel) Ø	DN-BSP	1 x 25-1"	1 x 25-1"
Wasserdruck	kPa	200-400	200-400
Wasserfluss	l/min	160	540
Wasserverbrauch*	kalt	175	310
	warm	232	395
Ablaufventilanschluss Ø (außen)	mm	76	114
Ablassvolumen	l/min	230	600
PROGRAMMIERBARE STEUERUNG			
16 Standardprogramme (max. 99))		Std	Std
7" LCD-Farbdisplay		Std	Std
ABMESSUNGEN (BxTxH)			
Standard	mm	1745 x 1570 x 1910	1910 x 2040 x 2060
Kippvorrichtung	mm	1825 x 1605 x 2070	1990 x 2040 x 2245
Verpackung standard	mm	1900 x 1650 x 2060	2000 x 2150 x 2200
Verpackung Kippvorrichtung	mm	1900 x 1750 x 2220	2050 x 2300 x 2400
GEWICHT			
Netto standard	kg	1925	3950
Netto Kippvorrichtung	kg	2150	4025
Brutto standard	kg	2000	4110
Brutto Kippvorrichtung	kg	2225	4185
GERÄUSCHPEGEL			
	db(A)	67-77	70-77

* Verbrauchsdaten basieren auf dem 'Eco 60°C' Programm (Hauptwaschgang, 2 Spülungen)