

WASCHSCHLEUDERMASCHINEN

TWE 24 · 28 · 40



STANDARDFUNKTIONEN UND MERKMALE

- Freistehende Waschmaschine mit hoher Schleuderezahl
- Kompaktes, modernes und platzsparendes Modell
- Große Türen mit einem Öffnungswinkel von bis zu 180° für bequemes Be- und Entladen
- Wahlweise Flüssig- oder Pulverwaschmittel dank frontmontiertem Waschmittelfach mit 5 (TWE 24-28) oder 6 (TWE 40) Kammern
- Serienmäßig ausgerüstet für automatische Waschmitteldosierung
- Innen- und Außentrommel sowie Front- und Deckplatten aus robustem und langlebigem Edelstahl AISI 304
- Keramikbeschichtete Welle für verringerte Reibung an den Dichtflächen und somit höhere Lebensdauer
- Hochflexible und frei programmierbare Steuerung mit modernem 7-Zoll-Farbdisplay für einfache Bedienung und perfekte

- Organisation Ihres Wäschereibetriebs
- USB-Anschluss an der Vorderseite für schnelle Datenübertragung und Datenbearbeitung im einfachen .csv-Format
- Foto-illustrierte Anleitung zur Störungsbehebung auf dem Bildschirm
- Gut sichtbare Statusleuchtanzeige für eine einfache und schnelle Bedienübersicht
- Großes 3"-Ablassventil für schnelle Entleerung und kürzere Zyklen
- Beschleunigungssensor für perfektes Auswuchten
- Einlassventile mit hohem Durchfluss für einen schnelleren Zulauf
- Wasserzulaufschläuche
- Dampfzufuhrschlauch

OPTIONEN

- Duale Heizung (elektrisch und Dampf) über die Steuerung wählbar
- Seitenwände aus rostfreiem Stahl
- Rückwand aus rostfreiem Stahl
- Drittes Einlassventil für weiches Wasser
- Pneumatische Einlassventile für schnelleren Zulauf
- Pneumatisches Dampfventil
- Zweites Ablassventil zur Wasserrückgewinnung
- Gewichtssensorik zur Messung der Wäschemenge und zur entsprechenden Reduzierung des Wasser-, Energie- und Waschmittelverbrauchs
- Chemisches Haltesignal

TOLON

WASCHSCHLEUDERMASCHINEN

TWE 24 · 28 · 40

MODELL	EINHEITEN	TWE 24	TWE 28	TWE 40
Trockene Ladung	kg	24	28	40
Leistung	kg/Std.	36	42	60
Zykluszeit	min	40-45	40-45	40-45
TROMMEL				
Trommeldurchmesser	mm	700	700	900
Trommeltiefe	mm	630	720	575
Trommelvolumen	l	242	277	385
Waschgeschwindigkeit	rpm	37	37	37
Extraktionsgeschwindigkeit	rpm	961	961	847
G-Kraft		360	360	360
TÜR				
Türöffnung Ø	mm	455	455	560
HEIZUNG				
Strom	kW	21	24	30
Dampf	bar	4	4	4
ELEKTRISCH				
Stromverbrauch*	kW/Std.	2,2	2,4	2,4
Motor	kW	4	4	5,5
DAMPF				
Anschluss Dampfventil Ø	DN-BSP	15-½"	15-½"	20-¾"
Dampfdruck	kPa	200-600	200-600	200-600
Dampfverbrauch	kg/Zyklus	12	14	20
LÜFTUNGSSYSTEM				
Luftanschluss Ø	mm	optional / 8	optional / 8	optional / 8
WASSER				
Anschluss Einlassventil Ø	DN-BSP	2 x 20-¾"	2 x 20-¾"	2 x 20-¾"
Wasserzulauf (Waschmittel) Ø	DN-BSP	-	-	-
Wasserdruck	kPa	200-400	200-400	200-400
Wasserdurchfluss	l/min	120	120	120
Wasserverbrauch*	kalt	177	206	288
	heiß	49	58	80
Ablassventilanschluss Ø (außen)	mm	76	76	76
Wasserabfluss	l/min	230	230	230
PROGRAMMIERBARE STEUERUNG				
16 Standardprogramme (max. 99)		Std	Std	Std
Hochauflösendes 7-Zoll-Farb-LCD		Std	Std	Std
ABMESSUNGEN (BxTxH)				
Standard	mm	982 x 1355 x 1547	982 x 1445 x 1547	1195 x 1470 x 1704
Standard mit Kippmöglichkeit	mm	-	-	1195 x 1509 x 1730
Verpackt, Standardmodell	mm	1050 x 1450 x 1660	1050 x 1550 x 1660	1235 x 1550 x 1755
Verpackt, mit Wiegeoption	mm	-	-	1235 x 1590 x 1780
GEWICHT				
Netto	kg	710	800	1050
Brutto	kg	735	825	1075
SCHALLPEGEL				
	db(A)	62-72	63-77	63-77

* Die Verbrauchswerte basieren auf dem Programm "Eco 60°C" (Hauptwäsche, 2 Spülgänge)

TOLON behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Maschinen und den Spezifikationen in diesem Datenblatt vorzunehmen. Die Angaben und Fotos dienen nur zu Informationszwecken und sind niemals verbindlich.

www.tolon.com

TOLON