

GEWERBLICHE WASCHSCHLEUDERMASCHINEN

TWE 24 · 28 · 40



STANDARDFUNKTIONEN UND MERKMALE

- Freistehende Waschmaschine mit hoher Schleuderrzahl
- Kompaktes, modernes und platzsparendes Modell
- Große Türen mit einem Öffnungswinkel von bis zu 180° für bequemes Be- und Entladen
- Wahlweise Flüssig- oder Pulverwaschmittel dank frontmontiertem Waschmittelfach mit 5 (TWE 24-28) oder 6 (TWE 40) Kammern
- Serienmäßig ausgerüstet für automatische Waschmitteldosierung
- Innen- und Außentrommel sowie Front- und Deckplatten aus robustem und langlebigem Edelstahl AISI 304
- Keramikbeschichtete Welle für verringerte Reibung an den Dichtflächen und somit höhere Lebensdauer
- Vorbereitet für Einzelmünzeinwurf
- Vorbereitet für Kartenzahlung
- Hochflexible und frei programmierbare Steuerung mit modernem 7-Zoll-Farbdisplay für einfache Bedienung und perfekte Organisation Ihres Wäschereibetriebs
- USB-Anschluss an der Vorderseite für schnelle Datenübertragung und Datenbearbeitung im einfachen .csv-Format
- Foto-illustrierte Anleitung zur Störungsbehebung auf dem Bildschirm
- Gut sichtbare Statusleuchtanzeige für eine einfache und schnelle Bedienübersicht
- Großes 3"-Ablassventil für schnelle Entleerung und kürzere Zyklen
- Beschleunigungssensor für perfektes Auswuchten
- Einlassventile mit hohem Durchfluss für einen schnelleren Zulauf
- Wasserzulaufschläuche
- Dampfzufuhrschlauch

OPTIONEN

- Duale Heizung (elektrisch und Dampf) über die Steuerung wählbar
- Seitenwände aus rostfreiem Stahl
- Rückwand aus rostfreiem Stahl
- Drittes Einlassventil für weiches Wasser
- Pneumatische Einlassventile für schnelleren Zulauf
- Pneumatisches Dampfventil
- Zweites Ablassventil zur Wasserrückgewinnung
- Gewichtssensorik zur Messung der Wäschemenge und zur entsprechenden Reduzierung des Wasser-, Energie- und Waschmittelverbrauchs
- Chemisches Haltesignal
- Münzeinwurf und -sammelbox
- Elektronischer Münzeinwurf
- Netzwerkfähig zur Nachverfolgbarkeit von Kunden und Gewinn/Verlustrechnung

TOLON

GEWERBLICHE WASCHSCHLEUDERMASCHINEN

TWE 24 · 28 · 40

MODELL	EINHEITEN	TWE 24	TWE 28	TWE 40
Trockene Ladung	kg	24	28	40
Leistung	kg/Std.	36	42	60
Zykluszeit	min	30 - 45	30 - 45	30 - 45
TROMMEL				
Trommeldurchmesser	mm	700	700	900
Trommeltiefe	mm	630	720	575
Trommelvolumen	l	242	277	385
Waschgeschwindigkeit	rpm	37	37	35
Extraktionsgeschwindigkeit	rpm	961	961	847
G-Kraft		360	360	360
TÜR				
Türöffnung Ø	mm	455	455	560
HEIZUNG				
Strom	kW	21	24	30
Dampf	bar	4 - 6	4 - 6	4 - 6
ELEKTRISCH				
Stromverbrauch*	kW/Std.	4,90	5,60	8,93
Motor	kW	4	4	5,5
DAMPF				
Anschluss Dampfventil Ø	DN-BSP	15-½"	15-½"	20-¾"
Dampfdruck	kPa	400 - 600	400 - 600	400 - 600
Dampfverbrauch	kg/Zyklus	12	14	20
LÜFTUNGSSYSTEM				
Luftanschluss Ø	mm	optional / 8	optional / 8	optional / 8
WASSER				
Anschluss Einlassventil Ø	DN-BSP	2 x 20-¾"	2 x 20-¾"	2 x 20-¾"
Wasserzulauf (Waschmittel) Ø	DN-BSP	-	-	-
Wasserdruck	kPa	200 - 400	200 - 400	200 - 400
Wasserdurchfluss	l/min	140	140	140
Wasserverbrauch*	kalt	l/Zyklus	89	110
	heiß	l/Zyklus	99	147
Ablassventilanschluss Ø (außen)	mm	76	76	76
Wasserabfluss	l/min	230	230	230
PROGRAMMIERBARE STEUERUNG				
5 Standardprogramme (max. 99)		Std	Std	Std
Hochauflösendes 7-Zoll-Farb-LCD		Std	Std	Std
ABMESSUNGEN (BxTxH)				
Standard	mm	975 x 1270 x 1565	975 x 1360 x 1565	1175 x 1405 x 1690
Standard mit Kippmöglichkeit	mm	975 x 1270 x 1590	975 x 1360 x 1590	1175 x 1405 x 1715
Verpackt, Standardmodell	mm	1020 x 1350 x 1620	1020 x 1440 x 1620	1240 x 1480 x 1740
Verpackt, mit Wiegeoption	mm	1020 x 1350 x 1700	1020 x 1440 x 1620	1240 x 1480 x 1820
GEWICHT				
Netto	kg	710	800	1025
Brutto	kg	735	825	1060
SCHALLPEGEL				
	db(A)	55 - 65	55 - 65	55 - 65

* Die Verbrauchswerte basieren auf dem Programm "Eco 60°C" (Hauptwäsche, 2 Spülgänge)

TOLON behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Maschinen und den Spezifikationen in diesem Datenblatt vorzunehmen. Die Angaben und Fotos dienen nur zu Informationszwecken und sind niemals verbindlich.

www.tolon.com

TOLON