

WASCHSCHLEUDERMASCHINEN

TWE 10 • 15 • 18



STANDARDFUNKTIONEN UND MERKMALE

- Freistehende Waschmaschine mit hoher Schleuderzahl
- Kompaktes, modernes und platzsparendes Modell
- Große Türen mit einem Öffnungswinkel von bis zu 180° für bequemes Be- und Entladen
- Wahlweise Flüssig- oder Pulverwaschmittel dank frontmontiertem 5-Kammer Waschmittelfach
- Serienmäßig ausgerüstet für automatische Waschmitteldosierung
- Innen- und Außentrommel sowie Front- und Deckplatten aus robustem und langlebigem Edelstahl AISI 304
- Keramikbeschichtete Welle für verringerte Reibung an den Dichtflächen und somit höhere Lebensdauer
- Hochflexible und frei programmierbare Steuerung mit modernem 7-Zoll-Farbdisplay für einfache Bedienung und perfekte Organisation Ihres Wäschereibetriebs
- USB-Anschluss für schnelle Datenübertragung und Datenbearbeitung im einfachen .csv Format
- Foto-illustrierte Anleitung zur Störungsbehebung auf dem Bildschirm
- Gut sichtbare Statusleuchtanzeige für eine einfache und schnelle Bedienübersicht
- Großes 3"-Ablassventil für schnelle Entleerung und kürzere Zyklen
- Beschleunigungssensor für perfektes Auswuchten
- Wasserzulaufschläuche
- Dampfzufuhrschlauch

OPTIONEN

- Duale Heizung (elektrisch und Dampf) über die Steuerung wählbar
- Seitenwände aus rostfreiem Stahl
- Rückwand aus rostfreiem Stahl
- Drittes Einlassventil für weiches Wasser
- Einlassventile mit hohem Durchfluss für einen schnelleren Zulauf
- Pneumatische Einlassventile für schnelleren Zulauf
- Pneumatisches Dampfventil
- Chemisches Haltesignal
- Integrierter Sockel für ergonomisches Beladen und Bedienen in passender Höhe für Wäschetransportwagen

TOLON

WASCHSCHLEUDERMASCHINEN

TWE 10 · 15 · 18

MODELL	EINHEITEN	TWE 10	TWE 15	TWE 18
Trockene Ladung	kg	10	15	18
Leistung	kg/Std.	15	23	27
Zykluszeit	min	40-45	40-45	40-45
TROMMEL				
Trommeldurchmesser	mm	630	630	630
Trommeltiefe	mm	325	495	595
Trommelvolumen	l	101	154	185
Waschgeschwindigkeit	rpm	34	34	34
Extraktionsgeschwindigkeit	rpm	1012	1012	1012
G-Kraft		360	360	360
TÜR				
Türöffnung Ø	mm	455	455	455
HEIZUNG				
Strom	kW	9	12	18
Dampf	bar	4	4	4
ELEKTRISCH				
Stromverbrauch*	kW/Std.	0,9	1,35	1,8
Motor	kW	1,5	2,2	3
DAMPF				
Anschluss Dampfventil Ø	DN-BSP	15-½"	15-½"	15-½"
Dampfdruck	kPa	200-600	200-600	200-600
Dampfverbrauch	kg/Zyklus	5	7,5	9
LÜFTUNGSSYSTEM				
Luftanschluss Ø	mm	optional / 8	optional / 8	optional / 8
WASSER				
Anschluss Einlassventil Ø	DN-BSP	2 x 20-¾"	2 x 20-¾"	2 x 20-¾"
Wasserzulauf (Waschmittel) Ø	DN-BSP	-	-	-
Wasserdruck	kPa	200-400	200-400	200-400
Wasserdurchfluss	l/min	120	120	120
Wasserverbrauch*	kalt	74	111	133
	heiß	20	31	37
Ablassventilanschluss Ø (außen)	mm	76	76	76
Wasserabfluss	l/min	230	230	230
PROGRAMMIERBARE STEUERUNG				
16 default programmes (max. 99)		Std	Std	Std
Hochauflösendes 7-Zoll-Farb-LCD		Std	Std	Std
ABMESSUNGEN (BxTxH)				
Standard	mm	880 x 963 x 1485	880 x 1122 x 1485	880 x 1214 x 1485
Standard mit Sockel 160 mm	mm	880 x 963 x 1663	880 x 1122 x 1663	880 x 1214 x 1663
Verpackung	mm	910 x 1000 x 1550	910 x 1160 x 1550	910 x 1260 x 1550
Verpackt, mit Sockel 160 mm	mm	910 x 1000 x 1700	910 x 1160 x 1700	910 x 1260 x 1700
GEWICHT				
Netto	kg	470	486	520
Netto, einschließlich Sockel	kg	505	521	555
Brutto	kg	490	506	540
Brutto, einschließlich Sockel	kg	525	541	575
SCHALLPEGEL				
	db(A)	62-72	62-72	62-72

* Die Verbrauchswerte basieren auf dem Programm "Eco 60°C" (Hauptwäsche, 2 Spülgänge)

TOLON behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Maschinen und den Spezifikationen in diesem Datenblatt vorzunehmen. Die Angaben und Fotos dienen nur zu Informationszwecken und sind niemals verbindlich.

www.tolon.com

TOLON