


WASCHSCHLEUDERMASCHINEN

TWE 60 · 110



STANDARDFUNKTIONEN UND MERKMALE

- Freistehende Waschmaschine mit hoher Schleuderrzahl
- Kompaktes, modernes und platzsparendes Modell
- Große Türen mit einem Öffnungswinkel von bis zu 180° für bequemes Be- und Entladen
- Wahlweise Flüssig- oder Pulverwaschmittel dank frontmontiertem 3- bzw. 6-Kammer Waschmittelfach
- Serienmäßig ausgerüstet für automatische Waschmitteldosierung
- Innen- und Außentrommel sowie der gesamte Gehäusekasten bestehen aus robustem und langlebigem, hochwertigem Edelstahl AISI 304
- Keramikbeschichtete Welle für verringerte Reibung an den Dichtflächen und somit höhere Lebensdauer
- Hochflexible und frei programmierbare Steuerung mit modernem 7-Zoll-Farbdisplay für einfache Bedienung und perfekte

- Organisation Ihres Wäschereibetriebs
- USB-Anschluss an der Vorderseite für schnelle Datenübertragung und Datenbearbeitung im einfachen .csv Format
- Foto-illustrierte Anleitung zur Störungsbehebung auf dem Bildschirm
- Gut sichtbare Statusleuchtanzeige für eine einfache und schnelle Bedienübersicht
- Großes 3"- (TWE 60) oder 4"- (TWE 110) Ablassventil für schnelle Entleerung und kürzere Zyklen
- Beschleunigungssensor für perfektes Auswuchten
- Einlassventile mit hohem Durchfluss für einen schnelleren Zulauf
- Wasserzulaufschläuche
- Dampfzufuhrschlauch

OPTIONEN

- Duale Heizung (elektrisch und Dampf) über die Steuerung wählbar
- Nach vorne kippbar
- Zusätzliches Einlassventil für weiches Wasser
- Pneumatische Einlassventile für schnelleren Zulauf, serienmäßig bei TWE 110
- Pneumatisches Dampfventil bei TWE 60, serienmäßig bei TWE 110
- Zweites Ablassventil zur Wasserrückgewinnung
- Gewichtssensorik zur Messung der Wäschmenge und zur entsprechenden Reduzierung des Wasser-, Energie- und Waschmittelverbrauchs
- Chemisches Haltesignal

TOLON

WASCHSCHLEUDERMASCHINEN

TWE 60 • 110

MODELL	EINHEITEN	TWE 60	TWE 110
Trockene Ladung	kg	60	110
Leistung	kg/Std.	90	165
Zykluszeit	min	40-45	40-45
TROMMEL			
Trommeldurchmesser	mm	1100	1300
Trommeltiefe	mm	610	830
Trommelvolumen	l	579	1101
Waschgeschwindigkeit	rpm	34	29
Extraktionsgeschwindigkeit	rpm	770	720
G-Kraft		360	360
TÜR			
Türöffnung Ø	mm	550	675
HEIZUNG			
Strom	kW	30	60
Dampf	bar	4	4
ELEKTRISCH			
Stromverbrauch*	kW/Std.	4,2	8,2
Motor	kW	11	22
DAMPF			
Anschluss Dampfventil Ø	DN-BSP	25-1"	40-1½"
Dampfdruck	kPa	200-600	200-600
Dampfverbrauch	kg/Zyklus	28	50
LÜFTUNGSSYSTEM			
Luftanschluss Ø	mm	optional / 8	10
WASSER			
Anschluss Einlassventil Ø	DN-BSP	2 x 25-1"	2 x 50-2"
Wasserzulauf (Waschmittel) Ø	DN-BSP	1 x 25-1"	1 x 25-1"
Wasserdruck	kPa	200-400	200-400
Wasserdurchfluss	l/min	160	500
Wasserverbrauch*	kalt	l/Zyklus	434
	heiß	l/Zyklus	121
Ablassventilanschluss Ø (außen)	mm	76	114
Wasserabfluss	l/min	230	600
PROGRAMMIERBARE STEUERUNG			
16 Standardprogramme (max. 99)		Std	Std
Hochauflösendes 7-Zoll-Farb-LCD		Std	Std
ABMESSUNGEN (BxTxH)			
Standard	mm	1743 x 1580 x 1926	1911 x 1987 x 2056
Kippmodell	mm	1824 x 1607 x 2135	1991 x 2000 x 2244
Verpackt, Standardmodell	mm	1900 x 1650 x 2076	1960 x 2250 x 2200
Verpackt, Kippmodell	mm	1900 x 1750 x 2277	2100 x 2300 x 2400
GEWICHT			
Netto, Standardmodell	kg	1974	3970
Netto, kippbares Modell	kg	2187	4170
Brutto,-Standardmodell	kg	2030	4120
Brutto, kippbares Modell	kg	2243	4320
SCHALLPEGEL			
	db(A)	67-77	70-77

* Die Verbrauchswerte basieren auf dem Programm "Eco 60°C" (Hauptwäsche, 2 Spülgänge)

TOLON behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Maschinen und den Spezifikationen in diesem Datenblatt vorzunehmen. Die Angaben und Fotos dienen nur zu Informationszwecken und sind niemals verbindlich.

www.tolon.com

TOLON