

WÄSCHETROCKNER

TRD 11 · 14 · 16 · 23



STANDARDFUNKTIONEN UND MERKMALE

- Wäschetrockner in Skinplate, cremefarben
- Große Ladetür (Öffnungswinkel 180°)
- Direktantrieb über Getriebekasten, keine Riemenscheibe
- Zeit- und Temperaturwahl
- Trommel mit Reversierfunktion: bei allen Modellen ist die Drehrichtung der Trommel umkehrbar
- Trommel aus verzinktem Stahl
- Digitale und elektronische Steuerung. Die elektronische Steuerung ist einfach und intuitiv zu bedienen und erlaubt eine vollständige Kontrolle des Prozesses
- Radialer Luftstromkreislauf
- Neue Filterschublade mit breiter Oberfläche und verbessertem Luftstrom
- Abkühlung: Knitterschutz am Ende des Zyklus
- Modelle sind mit Elektro-, Gas- oder Dampfheizung erhältlich
- SB-Waschsalons: Digitale Geräte bieten mehrere Zahlungsoptionen für Waschsalons – mit zentralisierten Zahlungssystemen, mit Münzen/Chipcoins oder mit Prepaid Kartensystemen. Strom- und gasbeheizte Modelle auch für SB-Betrieb erhältlich

OPTIONEN

- Luftfeuchtigkeitsregler
- Fire suppression system (for all heating types)
- Doppeltes Türglas
- Edelstahltrommel mit kombiniertem Axial-Radiallager und gestanzten Trommellöchern
- Gehäuse aus rostfreiem Stahl
- Frontplatte aus Edelstahl
- Niederdruck-Dampfbatterie
- Gegenüberliegende Türöffnung
- Flusensieb mit 0,6 oder 1,2 mm Maschenweite
- Holz-Transportkiste
- Sonderspannungen
- Mechanischer Zähler für Münzen/Chipcoins
- Elektronischer Münz-Kit

TOLON

WÄSCHETROCKNER

TRD 11 · 14 · 16 · 23

MODELL	EINHEITEN	TRD 11	TRD 14	TRD 16	TRD 23				
Kapazität 1/18	kg	11,7	15	18,2	25,6				
Kapazität 1/20	kg	10,5	13,5	16,5	23				
Leistung pro Stunde *	kg/h	28,6	30,3	31,9	40,6				
Verdampfungsleistung *	l/h	14,5	15,4	16,3	20,4				
TROMMEL									
Ø Trommel	mm	750	750	750	855				
Ø Tür	mm	574	574	574	574				
Türhöhe Mitte	mm	976	976	976	1.030				
Türhöhe unten	mm	689	689	689	743				
Drum length	mm	475	610	746	800				
Trommelvolumen	l	210	270	330	460				
LEISTUNG									
Waschtrommel-Motor	kW	0,37	0,37	0,37	0,37				
Gebläsemotor	kW	0,25	0,25	0,25	0,55				
Elektrische Heizung	kW	12	18	18	24				
Elektrische Leistung insgesamt	kW	12,67	18,67	18,67	24,97				
Gasheizung	kW	20,51	20,51	20,51	31				
Dampfheizung	kW	30	30	30	49,2				
ANSCHLÜSSE		Elektrisch	Dampf / Gas	Elektrisch	Dampf / Heißwasser	Elektrisch	Dampf / Heißwasser	Elektrisch	Dampf / Heißwasser
Spannung 230 V- I + N + T	N° x mm2 / A	3 x 35 / 63A	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A
Spannung 230 V- III + T	N° x mm2 / A	4 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 20A	4 x 16 / 63A	3 x 1,5 / 20A	4 x 16 / 63A	3 x 1,5 / 20A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 20A
Spannung 400 V- III + N + T	N° x mm2 / A	5 x 4 / 25A	3 x 1,5 / 20A	5 x 10 / 32A	3 x 1,5 / 20A	5 x 10 / 32A	3 x 1,5 / 20A	5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 20A
Ø Gaszufuhr	BSP	1/2"		1/2"		1/2"		1/2"	
Ø Dampfzufuhr	BSP	3/4"		3/4"		3/4"		1"	
Ø kondensiert (Dampfmodelle)	BSP	3/4"		3/4"		3/4"		1"	
ABMESSUNGEN / VERPACKUNGSGRÖSSE									
Nettobreite / Bruttobreite	mm	785 / 865		785 / 865		785 / 865		890 / 970	
Nettotiefe / Bruttotiefe	mm	840 / 940		989 / 1.074		1.110 / 1.210		1.245 / 1.345	
NettoHöhe / Bruttohöhe	mm	1.694 / 1.840		1.694 / 1.840		1.694 / 1.840		1.812 / 1.940	
Nettogewicht / Bruttogewicht	kg	172 / 180		180 / 190		187 / 200		210 / 230	
SONSTIGES									
Maximaler Luftstrom	m³/h	850		850		850		1.200	
Ø Abluftsystem	mm	200		200		200		200	
Schallpegel	dB	64		64		64		65	

* Kann je nach Heizungsart, Sauberkeit des Filters oder Art der Extraktion variieren.

TOLON behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Maschinen und den Spezifikationen in diesem Datenblatt vorzunehmen. Die Angaben und Fotos dienen nur zu Informationszwecken und sind niemals verbindlich.

www.tolon.com

TOLON