

WÄSCHETROCKNER

TRDS 11 · 16



STANDARDFUNKTIONEN UND MERKMALE

- Stapelbarer Wäschetrockner in Skinplate, cremefarben
- Große Ladetür (Öffnungswinkel 180°)
- Direktantrieb über Getriebekasten, keine Riemenscheibe
- Digitale und elektronische Steuerung. Die elektronische Steuerung ist einfach und intuitiv zu bedienen und erlaubt eine vollständige Kontrolle des Prozesses
- Trommel mit Reversierfunktion: bei allen Modellen ist die Drehrichtung der Trommel umkehrbar
- Trommel aus verzinktem Stahl
- Neue Filterschublade mit breiter Oberfläche und verbessertem Luftstrom, Filtergitter ist Standard 0,6 mm bei stapelbaren Trocknern
- Abkühlung: Knitterschutz am Ende des Zyklus
- Modelle sind mit Elektro- oder Gasheizung erhältlich
- SB-Waschsalons: zum Anschluss an ein zentrales Zahlungssystem oder mit 2 Münzeinwürfen, da es mit 2 Münzkits + Boxen bestellt werden kann; ein Chip-Einwurf-Kit kann mit der Chip-Box bestellt werden

OPTIONEN

- Luftfeuchtigkeitsregler
- Fire suppression system (for all heating types)
- Doppeltes Türglas
- Edelstahltrommel mit kombiniertem Axial-Radiallager und gestanzten Trommellöchern
- Gehäuse aus rostfreiem Stahl
- Frontplatte aus Edelstahl
- Gegenüberliegende Türöffnung
- Flusensieb mit 0,6 oder 1,2 mm Maschenweite
- Holz-Transportkiste
- Sonderspannungen
- Mechanischer Zähler für Münzen/Chipcoins
- Elektronischer Münz-Kit

TOLON

WÄSCHETROCKNER

TRDS 11 · 16

MODELL	EINHEITEN	TRDS 11		TRDS 16	
Kapazität 1/18	kg	24		36	
Kapazität 1/20	kg	21		33	
Leistung pro Stunde *	kg/h	36		53	
Verdampfungsleistung *	l/h	16,5		18,6	
TROMMEL					
Ø Trommel	mm	750		855	
Ø Tür	mm	574		574	
Türhöhe Mitte	mm	547 / 1.522		547 / 1.522	
Türhöhe unten	mm	260 / 1.235		260 / 1.235	
Drum length	mm	475		746	
Trommelvolumen	l	210		330	
LEISTUNG					
Waschtrommel-Motor	kW	0,37 x 2		0,37 x 2	
Gebläsemotor	kW	0,25 x 2		0,25 x 2	
Elektrische Heizung	kW	12 x 2		12 x 2	
Elektrische Leistung insgesamt	kW	25,34		25,34	
Gasheizung	kW	12 x 2		12 x 2	
ANSCHLÜSSE		Elektrisch		Gas	
Spannung 230 V- I + N + T	N° x mm2 / A	-	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A
Spannung 230 V- III + T	N° x mm2 / A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 20A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 20A
Spannung 400 V- III + N + T	N° x mm2 / A	5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 20A	5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 20A
ABMESSUNGEN / VERPACKUNGSGRÖSSE					
Nettobreite / Bruttobreite	mm	785 / 865		785 / 865	
Nettotiefe / Bruttotiefe	mm	972 / 1.055		1.242 / 1.325	
NettoHöhe / Bruttohöhe	mm	1.980 / 2.126		1.980 / 2.126	
Nettogewicht / Bruttogewicht	kg	260 / 268		290 / 303	
SONSTIGES					
Maximaler Luftstrom	m³/h	1000		1000	
Ø Abluftsystem	mm	200		200	
Schallpegel	dB	64		64	

* Kann je nach Heizungsart, Sauberkeit des Filters oder Art der Extraktion variieren.