

## PWM 916 [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.



- Trommelvolumen 140 l, Füllgewicht 16.0 kg
- Optimale Reinigung & beste Verbräuche – innovative Miele Technik
- Optimale Bedienung dank Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro Plus
- Einfache und sichere Bedienung durch automatischen Türverschluss
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN

EAN: 4002516328032 / Materialnummer: 11512050 / Alte Materialnummer: 51916001EU

### Bauform und Ausführung

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Bauform                                                        | Frontlader       |
| Baureihe                                                       | Benchmark        |
| Linie                                                          | Performance Plus |
| Front                                                          | Edelstahl        |
| Blendenfarbe                                                   | Edelstahl        |
| Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg | 16,0             |
| Füllverhältnis                                                 | 1:9              |
| Beladungsmenge in kg                                           | 16,0             |
| Trommelvolumen in l                                            | 140              |
| Türöffnung [Ø] in mm                                           | 415              |
| Türöffnungswinkel in Grad                                      | 180              |
| Türanschlag                                                    | rechts           |
| Automatischer Türverschluss                                    | •                |
| Innovativer Laugenbehälter                                     | •                |
| Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter                     | •                |
| Patentierte Schontrummel 2.0 aus Edelstahl                     | •                |

### Anwendung

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Geeignet für die Hotellerie und Gastronomie          | • |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime               | • |
| Geeignet für das Facility Management                 | • |
| Geeignet für den Waschsalon                          | • |
| Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim                | • |
| Geeignet für die Textilreinigung                     | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube           | • |
| Geeignet für das Handwerk                            | • |
| Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste           | • |
| Geeignet für Gestüte und Reitställe                  | • |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten          | • |
| Geeignet für das Krankenhaus                         | • |
| Geeignet für den Campingplatz                        | • |
| Geeignet für den Sportverein                         | • |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness              | • |
| Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis            | • |
| Geeignet für die Petrochemische Industrie            | • |
| Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie | • |
| Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen           | • |
| Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen        | • |

### Leistungsdaten

|                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| Geprüfte Viruswirksamkeit                                           | •    |
| Geprüfte Hygiene                                                    | •    |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg    | 6,20 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg | 0,14 |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg    | 5,90 |

## PWM 916 [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.



EAN: 4002516328032 / Materialnummer: 11512050 / Alte Materialnummer: 51916001EU

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg                 | 0,06                |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l                                    | 99,2                |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l     | 182,2               |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh                                 | 2,24                |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh  | 3,21                |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.                                | 49                  |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l                                    | 94,4                |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l     | 178,1               |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh                                 | 0,96                |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh  | 1,33                |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.                                | 43                  |
| Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l                    | 92,8                |
| Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh                 | 1,60                |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.                | 34                  |
| Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l                    | 91,2                |
| Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh                 | 0,48                |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.                | 32                  |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min. | 53                  |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min. | 47                  |
| Restfeuchte bei Kaltspülen in %                                                     | 48                  |
| Restfeuchte bei Warmspülen in %                                                     | 44                  |
| Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in %                              | 25                  |
| Schleuderdrehzahl in U/Min.                                                         | 1075                |
| g-Faktor                                                                            | 462                 |
| Getestete Betriebsstunden                                                           | 30000               |
| <b>Steuerung</b>                                                                    |                     |
| Steuerungstyp                                                                       | M Touch Pro Plus    |
| Programmierbarkeit                                                                  | Frei programmierbar |
| Max. Startzeitvorwahl in h                                                          | Frei wählbar        |
| Restzeitanzeige                                                                     | •                   |
| Programmablaufanzeige                                                               | •                   |
| Einstellbare Displaysprachen                                                        | •                   |
| Möglichkeit zur Gewichteingabe vor Programmstart                                    | •                   |
| <b>Grund-/ Zielgruppenprogramme</b>                                                 |                     |
| Grundprogramme                                                                      | •                   |
| <b>Dosierung</b>                                                                    |                     |
| Einspülkasten                                                                       | 3 Fächer            |

## PWM 916 [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.

EAN: 4002516328032 / Materialnummer: 11512050 / Alte Materialnummer: 51916001EU

|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl] | 12                             |
| Leerstandsensierung                                       | •                              |
| <b>Standard Elektroanschluss</b>                          |                                |
| Beheizungsart                                             | Elektro                        |
| Elektroanschluss                                          | 3N AC 400V 50HZ                |
| Heizleistung in kW                                        | 14,00                          |
| Gesamtanschluss in kW                                     | 14,60                          |
| Absicherung in A                                          | 25                             |
| <b>Mögliche Spannungsvariante</b>                         |                                |
| Elektroanschluss                                          | 3N AC 400V 60HZ                |
| Heizleistung in kW                                        | 14,00                          |
| Gesamtanschluss in kW                                     | 14,60                          |
| Absicherung in A                                          | 25                             |
| <b>Wasseranschluss/-ablauf</b>                            |                                |
| Kaltwasser [Anzahl]                                       | 3x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Warmwasser [Anzahl]                                       | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Hartwasser (Option) [Anzahl]                              | 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Ablaufventil                                              | DN 70                          |
| <b>Maße und Gewicht</b>                                   |                                |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm                                 | 1450                           |
| Außenmaß, Nettobreite in mm                               | 924                            |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm                                | 835                            |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                                | 1585                           |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                              | 1090                           |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                               | 1130                           |
| Nettogewicht in kg                                        | 337,0                          |
| Bruttogewicht in kg                                       | 357                            |
| Maximale Bodenbelastung in N                              | 5091                           |
| <b>Emissionswerte</b>                                     |                                |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz                | 65 dB(A) re 20 µPa             |
| Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h                           | 6,48                           |
| <b>Ausstattung</b>                                        |                                |
| Patentierter Vorentwässerung                              | •                              |
| Tuchaufbereitung                                          | •                              |
| 3-Dimensionale Unwuchtüberwachung                         | •                              |
| Desinfektionsspülen                                       | •                              |
| Effiziente Schöpfrippen                                   | •                              |
| EcoSpeed                                                  | •                              |
| Feder in Feder-System                                     | •                              |
| Temperaturüberwachung                                     | •                              |
| Spezialheizkörper                                         | •                              |
| Mengenautomatik+                                          | •                              |
| Volumenstromzähler (Option)                               | •                              |
| Wiegesockel (Option)                                      | •                              |
| Wäsche nachlegen                                          | •                              |

## PWM 916 [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt  
mit Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.



EAN: 4002516328032 / Materialnummer: 11512050 / Alte Materialnummer: 51916001EU

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Programmanwahl via Farbrahen                        | •   |
| Effizientes Hochschleudern                          | •   |
| Not-Halt-Schalter                                   | •   |
| Geräteunabhängiges Zubehör                          | •   |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                 |     |
| Recyclingquote in %                                 | 92  |
| <b>Anschlussmöglichkeiten</b>                       |     |
| Kassiersystem (Option)                              | •   |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang            | •   |
| Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option) | •   |
| Wasserrückgewinnung (Option)                        | •   |
| LAN                                                 | •   |
| WLAN                                                | •   |
| Connector Box                                       | •   |
| <b>Kapazitäten</b>                                  |     |
| Atemschutzmasken [Anzahl]                           | 13  |
| Einsatzhelme [Anzahl]                               | 4   |
| Einsatzanzüge [Anzahl]                              | 2   |
| Einsatzüberjacken [Anzahl]                          | 3   |
| Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]                    | 1   |
| Synthetikbetten [Anzahl]                            | 1   |
| Synthetikkissen [Anzahl]                            | 3   |
| Federbetten [Anzahl]                                | 1   |
| Federkissen [Anzahl]                                | 3   |
| Wischtücher, 22 g [Anzahl]                          | 355 |
| Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]            | 82  |
| Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]            | 71  |
| Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]           | 130 |
| Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]           | 91  |
| Mopps, Office, 100 g [Anzahl]                       | 160 |
| Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]                     | 105 |
| Pferde Sommerdecken [Anzahl]                        | 3   |
| <b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>                |     |
| CE                                                  | •   |
| VDE-EMC                                             | •   |
| VDE                                                 | •   |
| Spritzwasserschutz IP X4                            | •   |
| UKCA                                                | •   |
| WEEE                                                | •   |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG         | •   |