

PW 6241 [D dir.]

Waschmaschine, dampfbeheizt (direkt)

mit frei programmierbarer Steuerung für höchste Flexibilität.



- Trommelvolumen 240 l, Füllgewicht 24.0 kg
- Große Programmvelfalt – anwendungsspezifische Waschprogramme
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrommel
- Besonders effizient – niedriger Wasser- und Energieverbrauch
- Optimale Schleuderergebnisse – Restfeuchte 43 % *, g-Faktor 541

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

EAN: 4002516447405 / Materialnummer: 11813900 /
Alte Materialnummer: 51624147ZER

Bauform und Ausführung

Bauform	Frontlader
Linie	Professional
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Füllverhältnis	1:10
Beladungsmenge in kg	24,0
Trommelvolumen in l	240
Türöffnung [Ø] in mm	430
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Schontrommel aus Edelstahl	•

Anwendung

Geeignet für die Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•

Leistungsdaten

Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	9,00
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	8,80
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	216,0
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	211,0
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l	212,3
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l	212,5
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	46
Restfeuchte bei Warmspülen in %	43
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1100
g-Faktor	541
Getestete Betriebsstunden	30000

Steuerung

Steuerungstyp	Profitronic M
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•

PW 6241 [D dir.]

Waschmaschine, dampfbeheizt (direkt)

mit frei programmierbarer Steuerung für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516447405 / Materialnummer: 11813900 /

Alte Materialnummer: 51624147ZER

Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Grund-/ Zielgruppenprogramme	
Grundprogramme	•
Programme für Hotellerie und Gastronomie	•
Programme für Senioren- und Pflegeheime	•
Programme für das Facility Management	•
Programme für Textilreinigungen	•
Programme für Handwerksbetriebe	•
Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste	•
Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe	•
Programme für Krankenhäuser	•
Programme für Sportvereine	•
Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche	•
Dosierung	
Einspülkasten	3 Fächer
Flüssigdosiermodul (Option)	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
Leerstandsensierung	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Dampf direkt
Elektroanschluss	3N AC 380-415V 50-60HZ
Heizleistung Dampf in kW	86,00
Gesamtanschluss in kW	6,10
Absicherung in A	16
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Hartwasser [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
Dampfanschluss	
Dampfanschluss	1 x 3/4"
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1643
Außenmaß, Nettobreite in mm	1089
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1250
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1700
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1336
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1530
Nettogewicht in kg	642,0
Bruttogewicht in kg	693
Maximale Bodenbelastung in N	8873
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	78 dB(A) re 20 µPa

PW 6241 [D dir.]

Waschmaschine, dampfbeheizt (direkt)

mit frei programmierbarer Steuerung für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516447405 / Materialnummer: 11813900 /

Alte Materialnummer: 51624147ZER

Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h 4,70

Ausstattung

Patentierter Vorentwässerung

•

Tuchaufbereitung

•

Unwuchtüberwachung

•

Temperaturüberwachung

•

Spezialheizkörper

•

Mengenautomatik+

•

Volumenstromzähler (Option)

•

Kommunikationsschacht

•

Effizientes Hochschleudern

•

Not-Halt-Schalter

•

Geräteunabhängiges Zubehör

•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Recyclingquote in % 96

Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option)

•

Optische Schnittstelle für Servicezugang

•

Schnittstellenmodul RS 232 (Option)

•

Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)

•

Betriebsdatenerfassung

•

Wasserrückgewinnung (Option)

•

Kapazitäten

Atemschutzmasken [Anzahl] 19

Einsatzanzüge [Anzahl] 4

Einsatzüberjacken [Anzahl] 6

Chemikalienschutzanzüge [Anzahl] 4

Synthetikbetten [Anzahl] 3

Synthetikkissen [Anzahl] 6

Federbetten [Anzahl] 3

Federkissen [Anzahl] 6

Wischtücher, 22 g [Anzahl] 546

Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl] 126

Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl] 109

Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl] 200

Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl] 141

Pferde Sommerdecken [Anzahl] 4

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE •

VDE-EMC •

VDE •

Spritzwasserschutz IP X4 •

WEEE •

RCM •

EAC •

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG •