

## PWM 916 [SD DV DD ST]

Professional Waschmaschine, dampfbeheizt (direkt)

mit Einspülkasten, Laugenzapfhahn, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.



- Trommelvolumen 140 l, Füllgewicht 16.0 kg
- Optimale Reinigung & beste Verbräuche – innovative Miele Technik
- Optimale Bedienung dank Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro Plus
- Einfache und sichere Bedienung durch automatischen Türverschluss
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN

EAN: 4002516434054 / Materialnummer: 11777720 / Alte Materialnummer: 51916024EU

### Bauform und Ausführung

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Bauform                                                        | Frontlader       |
| Baureihe                                                       | Benchmark        |
| Linie                                                          | Performance Plus |
| Front                                                          | Edelstahl        |
| Blendenfarbe                                                   | Edelstahl        |
| Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg | 16,0             |
| Füllverhältnis                                                 | 1:9              |
| Beladungsmenge in kg                                           | 16,0             |
| Trommelvolumen in l                                            | 140              |
| Türöffnung [Ø] in mm                                           | 415              |
| Türöffnungswinkel in Grad                                      | 180              |
| Türanschlag                                                    | rechts           |
| Automatischer Türverschluss                                    | •                |
| Innovativer Laugenbehälter                                     | •                |
| Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter                     | •                |
| Patentierte Schontrummel 2.0 aus Edelstahl                     | •                |

### Anwendung

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Geeignet für die Hotellerie und Gastronomie          | • |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime               | • |
| Geeignet für das Facility Management                 | • |
| Geeignet für den Waschsalon                          | • |
| Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim                | • |
| Geeignet für die Textilreinigung                     | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube           | • |
| Geeignet für das Handwerk                            | • |
| Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste           | • |
| Geeignet für Gestüte und Reitställe                  | • |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten          | • |
| Geeignet für das Krankenhaus                         | • |
| Geeignet für den Campingplatz                        | • |
| Geeignet für den Sportverein                         | • |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness              | • |
| Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis            | • |
| Geeignet für die Petrochemische Industrie            | • |
| Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie | • |
| Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen           | • |
| Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen        | • |

### Leistungsdaten

|                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| Geprüfte Viruswirksamkeit                                           | •    |
| Geprüfte Hygiene                                                    | •    |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg    | 6,20 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg | 0,13 |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg    | 5,90 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l                    | 99,2 |

## PWM 916 [SD DV DD ST]

Professional Waschmaschine, dampfbeheizt (direkt)

mit Einspülkasten, Laugenzapfhahn, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.



EAN: 4002516434054 / Materialnummer: 11777720 / Alte Materialnummer: 51916024EU

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l     | 182,2               |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh                                 | 2,00                |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh  | 3,21                |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.                                | 46                  |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l                                    | 94,4                |
| Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l                    | 92,8                |
| Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh                 | 1,50                |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.                | 33                  |
| Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l                    | 91,2                |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min. | 53                  |
| Restfeuchte bei Kaltspülen in %                                                     | 48                  |
| Restfeuchte bei Warmspülen in %                                                     | 44                  |
| Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in %                              | 25                  |
| Schleuderdrehzahl in U/Min.                                                         | 1075                |
| g-Faktor                                                                            | 462                 |
| Getestete Betriebsstunden                                                           | 30000               |
| <b>Steuerung</b>                                                                    |                     |
| Steuerungstyp                                                                       | M Touch Pro Plus    |
| Programmierbarkeit                                                                  | Frei programmierbar |
| Max. Startzeitvorwahl in h                                                          | Frei wählbar        |
| Restzeitanzeige                                                                     | •                   |
| Programmablaufanzeige                                                               | •                   |
| Einstellbare Displaysprachen                                                        | •                   |
| Möglichkeit zur Gewichteingabe vor Programmstart                                    | •                   |
| <b>Grund-/ Zielgruppenprogramme</b>                                                 |                     |
| Grundprogramme                                                                      | •                   |
| <b>Dosierung</b>                                                                    |                     |
| Einspülkasten                                                                       | 3 Fächer            |
| Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]                           | 12                  |
| Leerstandsensierung                                                                 | •                   |
| <b>Standard Elektroanschluss</b>                                                    |                     |
| Beheizungsart                                                                       | Dampf direkt        |
| Elektroanschluss                                                                    | 3N AC 400V 50HZ     |
| Heizleistung Dampf in kW                                                            | 27,00               |
| Gesamtanschluss in kW                                                               | 2,30                |
| Absicherung in A                                                                    | 16                  |
| <b>Mögliche Spannungsvariante</b>                                                   |                     |
| Elektroanschluss                                                                    | 3N AC 400V 60HZ     |
| Gesamtanschluss in kW                                                               | 2,30                |
| Absicherung in A                                                                    | 16                  |

## PWM 916 [SD DV DD ST]

Professional Waschmaschine, dampfbeheizt (direkt)

mit Einspülkasten, Laugenzapfhahn, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.

EAN: 4002516434054 / Materialnummer: 11777720 / Alte Materialnummer: 51916024EU

|                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Wasseranschluss/-ablauf</b>                      |                                |
| Kaltwasser [Anzahl]                                 | 3x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Warmwasser [Anzahl]                                 | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Hartwasser (Option) [Anzahl]                        | 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Ablaufventil                                        | DN 70                          |
| <b>Dampfanschluss</b>                               |                                |
| Dampfanschluss                                      | 1/2"                           |
| <b>Maße und Gewicht</b>                             |                                |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm                           | 1450                           |
| Außenmaß, Nettobreite in mm                         | 962                            |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm                          | 835                            |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                          | 1585                           |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                        | 1090                           |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                         | 1130                           |
| Nettogewicht in kg                                  | 338,0                          |
| Bruttogewicht in kg                                 | 358                            |
| Maximale Bodenbelastung in N                        | 5101                           |
| <b>Emissionswerte</b>                               |                                |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz          | 65 dB(A) re 20 µPa             |
| Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h                     | 6,48                           |
| <b>Ausstattung</b>                                  |                                |
| Patentierete Vorentwässerung                        | •                              |
| Tuchaufbereitung                                    | •                              |
| 3-Dimensionale Unwuchtüberwachung                   | •                              |
| Desinfektionsspülen                                 | •                              |
| Effiziente Schöpfrippen                             | •                              |
| EcoSpeed                                            | •                              |
| Feder in Feder-System                               | •                              |
| Temperaturüberwachung                               | •                              |
| Laugenzapfstelle                                    | •                              |
| Spezialheizkörper                                   | •                              |
| Mengenautomatik+                                    | •                              |
| Volumenstromzähler (Option)                         | •                              |
| Wäsche nachlegen                                    | •                              |
| Programmanwahl via Farbrahmen                       | •                              |
| Effizientes Hochschleudern                          | •                              |
| Not-Halt-Schalter                                   | •                              |
| Geräteunabhängiges Zubehör                          | •                              |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                 |                                |
| Recyclingquote in %                                 | 92                             |
| <b>Anschlussmöglichkeiten</b>                       |                                |
| Kassiersystem (Option)                              | •                              |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang            | •                              |
| Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option) | •                              |
| Wasserrückgewinnung (Option)                        | •                              |
| LAN                                                 | •                              |

## PWM 916 [SD DV DD ST]

Professional Waschmaschine, dampfbeheizt (direkt)

mit Einspülkasten, Laugenzapfhahn, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.



EAN: 4002516434054 / Materialnummer: 11777720 / Alte Materialnummer: 51916024EU

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| WLAN                                        | •   |
| Connector Box                               | •   |
| <b>Kapazitäten</b>                          |     |
| Atemschutzmasken [Anzahl]                   | 13  |
| Einsatzhelme [Anzahl]                       | 4   |
| Einsatzanzüge [Anzahl]                      | 2   |
| Einsatzüberjacken [Anzahl]                  | 3   |
| Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]            | 1   |
| Synthetikbetten [Anzahl]                    | 1   |
| Synthetikkissen [Anzahl]                    | 3   |
| Federbetten [Anzahl]                        | 1   |
| Federkissen [Anzahl]                        | 3   |
| Wischtücher, 22 g [Anzahl]                  | 355 |
| Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]    | 82  |
| Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]    | 71  |
| Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]   | 130 |
| Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]   | 91  |
| Mopps, Office, 100 g [Anzahl]               | 160 |
| Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]             | 105 |
| Pferde Sommerdecken [Anzahl]                | 3   |
| <b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>        |     |
| CE                                          | •   |
| VDE-EMC                                     | •   |
| VDE                                         | •   |
| Spritzwasserschutz IP X4                    | •   |
| WEEE                                        | •   |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | •   |