

## PW 6243 [EL WEK MF WI]

Hygienewaschmaschine mit Wiegesockel, elektrobeheizt  
in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.



- Trommelvolumen 240 l, Füllgewicht 24.0 kg
- Komfortable Flüssigdosierung & Spezial-Desinfektionsprogramme \*
- Qualität – Schontrommel, Edelstahlfronten und Probeentnahmestelle
- Sehr effizient dank niedriger Verbräuche & Spitzenlastabschaltung
- Optimale Schleuderergebnisse – Restfeuchte 46 % \*\*, g-Faktor 360

\* Für ein optimales Einspülen von flüssigen Medien ist das Flüssigdosiermodul mit einem zusätzlichen Kaltwasseranschluss ausgestattet.

\*\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

EAN: 4002516447139 / Materialnummer: 11812930 /  
Alte Materialnummer: 51624314ZER

### Bauform und Ausführung

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Bauform                                    | Hygienewaschmaschine |
| Linie                                      | Professional         |
| Front                                      | Edelstahl            |
| Füllverhältnis                             | 1:10                 |
| Beladungsmenge in kg                       | 24,0                 |
| Trommelvolumen in l                        | 240                  |
| Türöffnung [B] in mm reine Seite           | 352                  |
| Türöffnung [H] in mm reine Seite           | 593                  |
| Türöffnung [B] in mm unreine Seite         | 352                  |
| Türöffnung [H] in mm unreine Seite         | 593                  |
| Türöffnungswinkel in Grad                  | 153                  |
| Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter | •                    |
| Schontrommel aus Edelstahl                 | •                    |

### Anwendung

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime     | • |
| Geeignet für das Facility Management       | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube | • |
| Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste | • |
| Geeignet für das Krankenhaus               | • |

### Leistungsdaten

|                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Geprüfte Viruswirksamkeit                                           | •     |
| Geprüfte Hygiene                                                    | •     |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg    | 10,63 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg | 0,09  |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.                | 68    |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.                | 53    |
| Restfeuchte bei Kaltspülen in %                                     | 50    |
| Restfeuchte bei Warmspülen in %                                     | 46    |
| Schleuderdrehzahl in U/Min.                                         | 975   |
| g-Faktor                                                            | 360   |
| Getestete Betriebsstunden                                           | 30000 |

### Steuerung

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Steuerungstyp                | Profitronic M       |
| Programmierbarkeit           | Frei programmierbar |
| Max. Startzeitvorwahl in h   | Frei wählbar        |
| Restzeitanzeige              | •                   |
| Programmablaufanzeige        | •                   |
| Einstellbare Displaysprachen | •                   |

### Grund-/ Zielgruppenprogramme

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Grundprogramme                           | • |
| Programme für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Programme für Senioren- und Pflegeheime  | • |
| Programme für das Facility Management    | • |
| Programme für Textilreinigungen          | • |

## PW 6243 [EL WEK MF WI]

Hygienewaschmaschine mit Wiegesockel, elektrobeheizt  
in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.



EAN: 4002516447139 / Materialnummer: 11812930 /  
Alte Materialnummer: 51624314ZER

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Programme für Handwerksbetriebe                        | • |
| Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste          | • |
| Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe            | • |
| Programme für Krankenhäuser                            | • |
| Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche | • |

### Dosierung

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Einspülkasten                                             | 4 Fächer |
| Flüssigdosiermodul                                        | •        |
| Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl] | 12       |
| Leerstandsensierung                                       | •        |

### Standard Elektroanschluss

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Beheizungsart         | Elektro            |
| Elektroanschluss      | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Heizleistung in kW    | 24,00              |
| Gesamtanschluss in kW | 25,00              |
| Absicherung in A      | 50                 |

### Wasseranschluss/-ablauf

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Kaltwasser [Anzahl] | 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Warmwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Hartwasser [Anzahl] | 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Ablaufventil        | DN 70                          |

### Maße und Gewicht

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Außenmaß, Nettohöhe in mm    | 1718  |
| Außenmaß, Nettobreite in mm  | 1384  |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm   | 1070  |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm   | 1800  |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 1570  |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm  | 1138  |
| Nettogewicht in kg           | 850,6 |
| Bruttogewicht in kg          | 869   |
| Maximale Bodenbelastung in N | 9808  |

### Emissionswerte

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | 71 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h            | 9,00               |

### Ausstattung

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Patentierte Vorentwässerung                         | • |
| Tuchaufbereitung                                    | • |
| Unwuchtüberwachung                                  | • |
| Temperaturüberwachung                               | • |
| 2. Display auf der reinen Seite                     | • |
| Laugenzapfstelle                                    | • |
| Automatische Trommelpositionierung und -arretierung | • |
| Spezialheizkörper                                   | • |
| Mengenautomatik+                                    | • |
| Volumenstromzähler (Option)                         | • |

## PW 6243 [EL WEK MF WI]

Hygienewaschmaschine mit Wiegesockel, elektrobeheizt  
in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.



EAN: 4002516447139 / Materialnummer: 11812930 /  
Alte Materialnummer: 51624314ZER

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Wiegesockel                                 | •   |
| Kommunikationsschacht                       | •   |
| Effizientes Hochschleudern                  | •   |
| Not-Halt-Schalter                           | •   |
| Geräteunabhängiges Zubehör                  | •   |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>         |     |
| Recyclingquote in %                         | 95  |
| <b>Anschlussmöglichkeiten</b>               |     |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang    | •   |
| Schnittstellenmodul RS 232 (Option)         | •   |
| Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement  | •   |
| Betriebsdatenerfassung                      | •   |
| Wasserrückgewinnung (Option)                | •   |
| <b>Kapazitäten</b>                          |     |
| Synthetikbetten [Anzahl]                    | 3   |
| Synthetikkissen [Anzahl]                    | 6   |
| Federbetten [Anzahl]                        | 3   |
| Federkissen [Anzahl]                        | 6   |
| Wischtücher, 22 g [Anzahl]                  | 545 |
| Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]    | 126 |
| Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]    | 109 |
| Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]   | 200 |
| Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]   | 141 |
| <b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>        |     |
| CE                                          | •   |
| VDE-EMC                                     | •   |
| Spritzwasserschutz IP X4                    | •   |
| WEEE                                        | •   |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | •   |