

PDR 544 ROP [G]

Professional Ablufttrockner, gasbeheizt

mit Restfeuchtesteuerung M Select ROP für perfekte Trockenergebnisse.



- Trommelvolumen 800.00 l , Füllgewicht 32.0 kg – 44.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrummel
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

EAN: 4002516409328 / Materialnummer: 11718450 / Alte Materialnummer: 52544003EU

| Bauform und Ausführung                           |                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Bauform                                          | Frontlader                   |
| Linie                                            | Performance                  |
| Front                                            | Eisengrau                    |
| Blendenfarbe                                     | Edelstahl                    |
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25 | 32,0                         |
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18 | 44,0                         |
| Trommelvolumen in l                              | 800,00                       |
| Trocknungssystem                                 | Abluft                       |
| Türöffnung [Ø] in mm                             | 520                          |
| Türöffnungswinkel in Grad                        | 180                          |
| Türanschlag                                      | links                        |
| Türanschlag wechselbar                           | •                            |
| Schontrommel aus Edelstahl                       | Ja                           |
| Anwendung                                        |                              |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie          | •                            |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime           | •                            |
| Geeignet für das Facility Management             | •                            |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube       | •                            |
| Geeignet für das Handwerk                        | •                            |
| Geeignet für Gestüte und Reitställe              | •                            |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten      | •                            |
| Geeignet für das Krankenhaus                     | •                            |
| Geeignet für den Sportverein                     | •                            |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness          | •                            |
| Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen       | •                            |
| Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen    | •                            |
| Leistungsdaten                                   |                              |
| Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.          | 34,30                        |
| Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg          | 0,53                         |
| Programmlaufzeit in Min.                         | 30                           |
| Lebensdauer in Trockenzyklen                     | 40000                        |
| Steuerung                                        |                              |
| Steuerungstyp                                    | M Select Benchmark           |
| Programmierbarkeit                               | Einstellung defin. Parameter |
| Programmsteuerung                                | Restfeuchtegesteuert         |
| Max. Startzeitvorwahl in h                       | 24                           |
| Restzeitanzeige                                  | •                            |
| Blende mit leicht verständlichen Symbolen        | •                            |
| Standard Elektroanschluss                        |                              |
| Beheizungsart                                    | Gas                          |
| Elektroanschluss                                 | 3N AC 400V 50HZ              |
| Heizleistung Elektro in kW                       | 0,00                         |
| Heizleistung Gas in kW                           | 36,00                        |
| Gesamtanschluss in kW                            | 1,70                         |
| Absicherung in A                                 | 10                           |
| Maße und Gewicht Trockner                        |                              |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm                        | 1640                         |
| Außenmaß, Nettobreite in mm                      | 1206                         |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm                       | 1385                         |

## PDR 544 ROP [G]

Professional Ablufttrockner, gasbeheizt

mit Restfeuchtesteuerung M Select ROP für perfekte Trockenergebnisse.



EAN: 4002516409328 / Materialnummer: 11718450 / Alte Materialnummer: 52544003EU

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                        | 1766               |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                      | 1390               |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                       | 1474               |
| Nettogewicht in kg                                | 295,3              |
| Bruttogewicht in kg                               | 313                |
| Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>       | 3544               |
| <b>Emissionswerte</b>                             |                    |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz        | 61 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h                   | 4,00               |
| <b>Ausstattung</b>                                |                    |
| Intelligente Trommelreversierung                  | •                  |
| Axiale Luftführung                                | •                  |
| Großflächiger Flusenfilter                        | •                  |
| PerfectDry                                        | •                  |
| Softliftrippen                                    | •                  |
| AirRecycling                                      | •                  |
| Kommunikationsschacht                             | •                  |
| Not-Halt-Schalter                                 | •                  |
| Geräteunabhängiges Zubehör                        | •                  |
| <b>Anschlussmöglichkeiten</b>                     |                    |
| Kassiersystem (Option)                            | •                  |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang          | •                  |
| Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option) | •                  |
| WLAN Trockner                                     | •                  |
| Connector Box                                     | •                  |
| LAN-Modul (Option)                                | •                  |
| <b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>              |                    |
| CE                                                | •                  |
| VDE                                               | •                  |
| VDE-EMC                                           | •                  |
| Spritzwasserschutz IP X4                          | •                  |
| DVGW-Gas                                          | •                  |
| WEEE                                              | •                  |
| UKCA                                              | •                  |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG       | •                  |