

## PDR 914 HP [EL APDR 901]

Professional Wärmepumpentrockner mit geringstem Energieverbrauch und separat zu bestellender Wärmepumpe APDR 901.



- Trommelvolumen 250.00 l , Füllgewicht 10.0 kg – 14.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrummel
- Automatische Wärmetauscherreinigung dank StreamClean-Verfahren
- 60 % geringerer Energieverbrauch als Ablufttrockner\*
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

\* Wärmepumpentrockner haben einen bis zu 60 % geringeren Energieverbrauch als elektrisch beheizte Ablufttrockner.

EAN: 4002516408826 / Materialnummer: 11718010 / Alte Materialnummer: 52914007EU

### Bauform und Ausführung

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Bauform                                          | Frontlader       |
| Baureihe                                         | Benchmark        |
| Linie                                            | Performance Plus |
| Front                                            | Eisengrau        |
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25 | 10,0             |
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18 | 14,0             |
| Trommelvolumen in l                              | 250,00           |
| Trocknungssystem                                 | Wärmepumpe       |
| Türöffnung [Ø] in mm                             | 520              |
| Türöffnungswinkel in Grad                        | 180              |
| Türanschlag                                      | links            |
| Türanschlag wechselbar                           | •                |
| Schontrommel aus Edelstahl                       | Ja               |

### Anwendung

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie              | • |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime               | • |
| Geeignet für das Facility Management                 | • |
| Geeignet für den Waschsalon                          | • |
| Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim                | • |
| Geeignet für die Textilreinigung                     | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube           | • |
| Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste           | • |
| Geeignet für Gestüte und Reitställe                  | • |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten          | • |
| Geeignet für das Krankenhaus                         | • |
| Geeignet für den Sportverein                         | • |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness              | • |
| Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis            | • |
| Geeignet für die Petrochemische Industrie            | • |
| Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie | • |
| Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen           | • |
| Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen        | • |

### Leistungsdaten

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Maximale Verdampfungsleistung in l/Std. | 11,20 |
| Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg | 0,21  |
| Programmlaufzeit in Min.                | 33    |
| Lebensdauer in Trockenzyklen            | 40000 |

### Steuerung

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Steuerungstyp                | M Touch Pro          |
| Programmierbarkeit           | Programmierbar       |
| Programmsteuerung            | Restfeuchtegesteuert |
| Max. Startzeitvorwahl in h   | 24                   |
| Restzeitanzeige              | •                    |
| Programmablaufanzeige        | •                    |
| Einstellbare Displaysprachen | •                    |

## PDR 914 HP [EL APDR 901]

Professional Wärmepumpentrockner mit geringstem Energieverbrauch  
und separat zu bestellender Wärmepumpe APDR 901.



EAN: 4002516408826 / Materialnummer: 11718010 / Alte Materialnummer: 52914007EU

### Standard Elektroanschluss

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Beheizungsart                 | Wärmepumpe mit StreamClean |
| Elektroanschluss              | 3N AC 400V 50HZ            |
| Heizleistung Wärmepumpe in kW | 10,00                      |
| Gesamtanschluss in kW         | 5,10                       |
| Absicherung in A              | 16                         |

### Maße und Gewicht Trockner

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Außenmaß, Nettohöhe in mm    | 1400  |
| Außenmaß, Nettobreite in mm  | 906   |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm   | 852   |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm   | 1526  |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 1090  |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm  | 938   |
| Nettogewicht in kg           | 156,4 |
| Bruttogewicht in kg          | 168   |
| Maximale Bodenbelastung in N | 1740  |

### Maße/Gewicht Wärmepumpenmodul (ohne Trockner)

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Außenmaß, Nettohöhe in mm    | 1370  |
| Außenmaß, Nettobreite in mm  | 906   |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm   | 426   |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm   | 1530  |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 1000  |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm  | 800   |
| Nettogewicht in kg           | 159,5 |
| Bruttogewicht in kg          | 201,0 |
| Maximale Bodenbelastung in N | 1652  |

### Emissionswerte

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | 51 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h            | 9,50               |

### Ausstattung

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Intelligente Trommelreversierung | • |
| Axiale Luftführung               | • |
| Großflächiger Flusenfilter       | • |
| PerfectDry                       | • |
| Softliftrippen                   | • |
| Kommunikationsschacht            | • |
| Not-Halt-Schalter                | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör       | • |

### Effizienz und Nachhaltigkeit

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Kältemittel                                | R450a |
| Treibhauspotential Kältemittel in kg CO2 e | 605   |
| Treibhauspotential Gerät in kg CO2 e       | 1936  |

### Anschlussmöglichkeiten

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Kassiersystem (Option)                              | • |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang            | • |
| Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option) | • |
| WLAN                                                | • |
| Connector Box                                       | • |

## PDR 914 HP [EL APDR 901]

Professional Wärmepumpentrockner mit geringstem Energieverbrauch  
und separat zu bestellender Wärmepumpe APDR 901.



EAN: 4002516408826 / Materialnummer: 11718010 / Alte Materialnummer: 52914007EU

LAN-Modul (Option)

•

### Kapazitäten

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Atemschutzmasken [Anzahl]         | 8   |
| Einsatzanzüge [Anzahl]            | 1   |
| Einsatzüberjacken [Anzahl]        | 2   |
| Synthetikbetten [Anzahl]          | 1   |
| Synthetikkissen [Anzahl]          | 2   |
| Federbetten [Anzahl]              | 1   |
| Federkissen [Anzahl]              | 2   |
| Wischtücher, 22 g [Anzahl]        | 255 |
| Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]  | 53  |
| Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]  | 45  |
| Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl] | 83  |
| Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl] | 59  |
| Pferde Sommerdecken [Anzahl]      | 2   |

### Normen, Prüf- und Kennzeichen

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| CE                                          | • |
| VDE                                         | • |
| VDE-EMC                                     | • |
| Spritzwasserschutz IP X4                    | • |
| WEEE                                        | • |
| UKCA                                        | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |