

PDR 516 SL ROP [G IGS]

Ablufttrockner, Seiten eisengrau, Gas

im SlimLine-Design, mit Restfeuchtesteuerung für perfekte Trockenergebnisse.



- Trommelvolumen 300.00 l , Füllgewicht 12.0 kg – 16.0 kg
- Einfachste Einbringung – nur 711 mm breit
- Einfacher Transport – Unterfahrbarkeit
- Kürzeste Laufzeiten dank diagonalen Luftführung
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry

EAN: 4002516658993 / Materialnummer: 12259830 /

Alte Materialnummer: 52516004DAC

Bauform und Ausführung

Bauform	SlimLine
Linie	Performance
Front	Eisengrau
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	12,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	16,0
Trommelvolumen in l	300,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Trommel aus Edelstahl	•
Schontrommel aus Edelstahl	Nein

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•

Leistungsdaten

Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	14,50
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,65
Programmlaufzeit in Min.	27

Steuerung

Steuerungstyp	M Select Benchmark
Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart	Gas
Elektroanschluss	1N AC 230V 50/60HZ
Heizleistung Gas in kW	18,00
Gesamtanschluss in kW	0,60
Absicherung in A	10

Maße und Gewicht Trockner

Außenmaß, Nettohöhe in mm	1800
Außenmaß, Nettobreite in mm	711
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1089
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1810
Außenmaß, Bruttobreite in mm	800
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1180

PDR 516 SL ROP [G IGS]

Ablufttrockner, Seiten eisengrau, Gas

im SlimLine-Design, mit Restfeuchtesteuerung für perfekte Trockenergebnisse.



EAN: 4002516658993 / Materialnummer: 12259830 /
Alte Materialnummer: 52516004DAC

Nettogewicht in kg	149,7
Bruttogewicht in kg	163
Maximale Bodenbelastung in N	1704

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	56 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	1,70

Ausstattung

Intelligente Trommelreversierung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
Funktion Schonen	•
Unterfahrbare Sockel	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Recyclingquote in %	93
---------------------	----

Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
WLAN	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
DVGW-Gas	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•