

PDR 516 SL TOP [EL GS]

Ablufttrockner, Seiten verzinkt, elektrobeheizt
im SlimLine-Design, mit einfach zu bedienender Zeitsteuerung.



- Trommelvolumen 300.00 l ,
Füllgewicht 12.0 kg – 16.0 kg
- Einfachste Einbringung – nur 711
mm breit
- Einfacher Transport –
Unterfahrbarkeit
- Kürzeste Laufzeiten dank diagonaler
Luftführung
- Einfache Handhabung – leicht zu
reinigender, großer Flusenfilter

EAN: 4002516658962 / Materialnummer: 12259800 /
Alte Materialnummer: 52516022DAC

Bauform und Ausführung

Bauform	SlimLine
Linie	Performance
Front	Eisengrau
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	12,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	16,0
Trommelvolumen in l	300,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Trommel aus Edelstahl	•
Schontrommel aus Edelstahl	Nein

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•

Leistungsdaten

Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	12,50
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,55
Programmlaufzeit in Min.	31

Steuerung

Steuerungstyp	M Select Benchmark
Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Programmsteuerung	Zeitgesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50/60HZ
Heizleistung Elektro in kW	13,50
Gesamtanschluss in kW	14,10
Absicherung in A	25

Maße und Gewicht Trockner

Außenmaß, Nettohöhe in mm	1800
Außenmaß, Nettobreite in mm	711
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1089
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1810

PDR 516 SL TOP [EL GS]

Ablufttrockner, Seiten verzinkt, elektrobeheizt
im SlimLine-Design, mit einfach zu bedienender Zeitsteuerung.



EAN: 4002516658962 / Materialnummer: 12259800 /
Alte Materialnummer: 52516022DAC

Außenmaß, Bruttobreite in mm	800
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1180
Nettogewicht in kg	145,7
Bruttogewicht in kg	159
Maximale Bodenbelastung in N	1664
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	55 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	1,70
Ausstattung	
Intelligente Trommelreversierung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
Softliftrippen	•
Unterfahrbare Sockel	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	96
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Serielle Schnittstelle RS 232 (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
WLAN	•
LAN-Modul (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•