

PDR 516 SL COP [EL GS]

Ablufttrockner, Seiten verzinkt, elektrobeheizt

im SlimLine-Design, mit Zeitsteuerung, zum Anschluss an ein Kassiersystem.



- Trommelvolumen 300.00 l , Füllgewicht 12.0 kg – 16.0 kg
- Einfachste Einbringung – nur 711 mm breit
- Einfacher Transport – Unterfahrbarkeit
- Kürzeste Laufzeiten dank diagonaler Luftführung
- Einfache Handhabung – leicht zu reinigender, großer Flusenfilter

EAN: 4002516658948 / Materialnummer: 12259780 /

Alte Materialnummer: 52516012DAC

Bauform und Ausführung

Bauform	SlimLine
Linie	Performance
Front	Eisengrau
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	12,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	16,0
Trommelvolumen in l	300,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Trommel aus Edelstahl	•
Schontrommel aus Edelstahl	Nein

Anwendung

Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•

Leistungsdaten

Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	12,50
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,55
Programmlaufzeit in Min.	31

Steuerung

Steuerungstyp	M Select Benchmark
Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Programmsteuerung	Zeitgesteuert
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50/60HZ
Heizleistung Elektro in kW	13,50
Gesamtanschluss in kW	14,10
Absicherung in A	25

Maße und Gewicht Trockner

Außenmaß, Nettohöhe in mm	1800
Außenmaß, Nettobreite in mm	711
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1089
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1810
Außenmaß, Bruttobreite in mm	800
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1180
Nettogewicht in kg	145,7
Bruttogewicht in kg	159
Maximale Bodenbelastung in N	1664

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	55 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	1,70

PDR 516 SL COP [EL GS]

Ablufttrockner, Seiten verzinkt, elektrobeheizt

im SlimLine-Design, mit Zeitsteuerung, zum Anschluss an ein Kassiersystem.



EAN: 4002516658948 / Materialnummer: 12259780 /

Alte Materialnummer: 52516012DAC

Ausstattung

Intelligente Trommelreversierung

•

Großflächiger Flusenfilter

•

Softliftrippen

•

Unterfahrbarer Sockel

•

Kommunikationsschacht

•

Geräteunabhängiges Zubehör

•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Recyclingquote in %

96

Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem

•

Serielle Schnittstelle RS 232 (Option)

•

Optische Schnittstelle für Servicezugang

•

Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)

•

WLAN

•

Connector Box

•

LAN-Modul (Option)

•

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE

•

VDE

•

VDE-EMC

•

Spritzwasserschutz IP X4

•

WEEE

•

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

•