

## PDR 516 SL COP [EL IGS]

Ablufttrockner, Seiten eisengrau, Elektro

im SlimLine-Design, mit Zeitsteuerung, zum Anschluss an ein Kassiersystem.



- Trommelvolumen 300.00 l , Füllgewicht 12.0 kg – 16.0 kg
- Einfachste Einbringung – nur 711 mm breit
- Einfacher Transport – Unterfahrbarkeit
- Kürzeste Laufzeiten dank diagonalen Luftführung
- Einfache Handhabung – leicht zu reinigender, großer Flusenfilter

EAN: 4002516658955 / Materialnummer: 12259790 /

Alte Materialnummer: 52516011DAC

### Bauform und Ausführung

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Bauform                                          | SlimLine    |
| Linie                                            | Performance |
| Front                                            | Eisengrau   |
| Blendenfarbe                                     | Edelstahl   |
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25 | 12,0        |
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18 | 16,0        |
| Trommelvolumen in l                              | 300,00      |
| Trocknungssystem                                 | Abluft      |
| Türöffnung [Ø] in mm                             | 520         |
| Türöffnungswinkel in Grad                        | 180         |
| Türanschlag                                      | links       |
| Trommel aus Edelstahl                            | •           |
| Schontrommel aus Edelstahl                       | Nein        |

### Anwendung

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Geeignet für den Waschsalon | • |
|-----------------------------|---|

### Leistungsdaten

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Maximale Verdampfungsleistung in l/Std. | 12,50 |
| Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg | 0,55  |
| Programmlaufzeit in Min.                | 31    |

### Steuerung

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Steuerungstyp                             | M Select Benchmark           |
| Programmierbarkeit                        | Einstellung defin. Parameter |
| Programmsteuerung                         | Zeitgesteuert                |
| Restzeitanzeige                           | •                            |
| Programmablaufanzeige                     | •                            |
| Blende mit leicht verständlichen Symbolen | •                            |

### Standard Elektroanschluss

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Beheizungsart              | Elektro            |
| Elektroanschluss           | 3N AC 400V 50/60HZ |
| Heizleistung Elektro in kW | 13,50              |
| Gesamtanschluss in kW      | 14,10              |
| Absicherung in A           | 25                 |

### Maße und Gewicht Trockner

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Außenmaß, Nettohöhe in mm    | 1800  |
| Außenmaß, Nettobreite in mm  | 711   |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm   | 1089  |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm   | 1810  |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 800   |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm  | 1180  |
| Nettogewicht in kg           | 145,7 |
| Bruttogewicht in kg          | 159   |
| Maximale Bodenbelastung in N | 1664  |

### Emissionswerte

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | 55 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h            | 1,70               |

### Ausstattung

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Intelligente Trommelreversierung | • |
|----------------------------------|---|

## PDR 516 SL COP [EL IGS]

Ablufttrockner, Seiten eisengrau, Elektro

im SlimLine-Design, mit Zeitsteuerung, zum Anschluss an ein Kassiersystem.



EAN: 4002516658955 / Materialnummer: 12259790 /

Alte Materialnummer: 52516011DAC

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Großflächiger Flusenfilter                          | •  |
| Softliftrippen                                      | •  |
| Unterfahrbare Sockel                                | •  |
| Kommunikationsschacht                               | •  |
| Geräteunabhängiges Zubehör                          | •  |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                 |    |
| Recyclingquote in %                                 | 96 |
| <b>Anschlussmöglichkeiten</b>                       |    |
| Kassiersystem                                       | •  |
| Serielle Schnittstelle RS 232 (Option)              | •  |
| Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option) | •  |
| WLAN                                                | •  |
| LAN-Modul (Option)                                  | •  |
| <b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>                |    |
| CE                                                  | •  |
| VDE                                                 | •  |
| VDE-EMC                                             | •  |
| Spritzwasserschutz IP X4                            | •  |
| WEEE                                                | •  |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG         | •  |