




Professional dryer

TDC1772CC.S

Professional

Kapazität: 7 kg

Kondensationstrockner

Programmanzahl: 17

Installation: Freistehend

Construction

- Installation: Freistehend
- Beladung: Frontlader
- Kapazität: 7 kg
- Trommelgröße: 117 l
- Wäschetrocknerart: Kondensationstrockner
- Heizsystem: Heizstäbe
- Door/frame: Plastic/chromed
- Durchmesser der Türöffnung: 340 mm
- Maximaler Öffnungswinkel der Tür: 180 °
- Positionierung des Türscharniers: Rechts/Links

Standard electrical connection

- Reprogrammable to 16A: To 10
- Anschlusswert: 2800 W
- Sicherung: 16 A
- Spannung (V): 220-240 V
- Frequenz: 50 Hz
- Elektro-Anschlusskabel: 2100 mm
- Steckertyp: Euro

Controls

- Type of control: Electronic
- Programmierbar: Ja
- Displaytyp: LCD-Display
- Anzeige der verbleibenden Zeit: Ja
- Programmanzahl: 17
- Verfügbare Sprachen in der Bedieneinheit: Chinese simplified, Chinese traditional, Swedish, Slovenian, Slovak, Russian, Polish, Norwegian, Dutch, Latvian, Lithuanian, Japanese, Italian, Croatian, French, Finnish, Estonian, Spanish, English, German, Danish, Czech

Logistikinformationen

- Breite: 595 mm
- Höhe: 850 mm
- Tiefe: 654 mm
- Verpackungsbreite: 640 mm
- Verpackungshöhe: 920 mm
- Verpackungstiefe: 723 mm
- Adjustable feet: 15 mm
- Nettogewicht: 43.5 kg
- Bruttogewicht: 47.9 kg
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1165 mm
- Artikel-Nr.: 738104

Features

- Sensoren: Feuchtigkeitssensor
- Trommelreversierung: Ja
- Load Light™ - Beleuchtung der Trommel: Nein
- Programmablaufanzeige: Display
- Kondenswasserbehälter: Ja
- Verzögerter Start: 30 Minuten bis 24 Stunden
- Einstellungen: Antifaltenfunktion, Zeitgesteuertes Trocknen, Niedrigere Trocknungstemperatur, Verzögerter Start
- Anzeige, wenn das Programm bereit ist: Ja

- Auto condenser filter cleaning: No
- Einfach zu bedienender Flusensieb: Yes
- Überhitzungsschutz: Für Motor und Elektronik

Performance

- Weighted condensation efficiency (Ct): 91 %
- Heizleistung: 2500 W
- Wassertankvolumen: 6 l

Energy label information

- Energy consumption: 4.14 kWh
- Durchschnittlicher Kondensationswirkungsgrad bei Vollast (Cdry): 91 %
- Geschätzter jährlicher Energieverbrauch: 504.2 kWh
- Time in left-on mode: 5 min
- Stromverbrauch im Standby-Modus: 0.8 W
- Weighted program time: 107 min

Test certificate

- ISO 9001 certified manufacturer: Yes

Connection options

- Coin operation: Ja, vorbereitet

EAN

- EAN-Nr.: 3838782485688

