



Professional washing machine

WMC6743PF.S

Professional

Loading capacity: 7 kg

1400 U/min.

Programmanzahl: 25

Installation: Freistehend

Construction

- Installation: Freistehend
- Beladung: Frontlader
- Loading capacity: 7 kg
- Trommelgröße: 60 l
- Innentrommel: Edelstahl
- Außentrommel: Edelstahl
- Durchmesser der Türöffnung: 310 mm
- Maximaler Öffnungswinkel der Tür: 180 °
- Positionierung des Türscharniers: Links
- Material Gehäuse: Edelstahl
- Einfache Montage eines ASKO-Trockners auf der Waschmaschine: Ja
- Herausnehmbare Heber für einfache Wartung: Yes

Standard electrical connection

- Anschlusswert: 3200 W
- Sicherung: 16 A
- Spannung (V): 220-240 V
- Frequenz: 60 Hz
- Elektro-Anschlusskabel: 2100 mm
- Anzahl Phasen: 1

Water connection/drainage

- Wasseranschluss: Größe 3/4" - Kann an warmes oder kaltes Wasser angeschlossen werden
- Extra langlebiger und leckagesicherer PEX-Einlaufschlauch: Ja
- Abflusssystem: Anti Block™ - Selbstreinigende Abflusspumpe
- Drain system: Pump
- Maximized water inlet time: Yes
- Draining capacity: 20 l/min

Controls

- Displaytyp: LCD
- Programmierbar: Ja
- Anzeige der verbleibenden Zeit: Ja
- Verteiler: Manueller Auszug
- Waschmittelschublade: 3-teilige Waschmittelschublade
- Sensoren: Wasserpegelsensor
- Notentriegelungsfunktion der Tür: Yes
- Kindersicherung: Ja
- Verfügbare Sprachen in der Bedieneinheit: Danish, German, English, Spanish, Finnish, French, Italian, Dutch, Norwegian, Russian, Swedish, Chinese simplified, Chinese traditional, Slovenian, Slovak, Polish, Latvian, Lithuanian, Japanese, Czech, Estonian, Croatian

Logistikinformationen

- Breite: 595 mm
- Höhe: 850 mm
- Tiefe: 591 mm
- Verpackungsbreite: 640 mm
- Verpackungshöhe: 920 mm
- Verpackungstiefe: 661 mm
- Nettogewicht: 76.5 kg
- Bruttogewicht: 79.7 kg
- Adjustable feet: 10 mm

- Tiefe bei geöffneter Tür: 965 mm
- Länge des Zulaufschlauchs: 150 cm
- Länge des Ablaufschlauchs: 160 cm
- Artikel-Nr.: 738292

Features

- Schleuderdrehzahl-Einstellung: Fixed
- Unwuchterkennung - Schützt die Waschmaschine vor schädlichen Vibrationen: Ja
- Überlaufschutz: Ja
- Verzögerter Start: Up to 100 hours
- Wifi: No, prepared
- Überhitzungsschutz: Für Motor und Elektronik

Performance

- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min.
- G- factor: 530
- Heizleistung: 3000 W
- Temperaturbereich: Kalt - 90 °C

Programmes

- Programmanzahl: 25
- Professional programs: Quick 40°C, Allergycotton 60°C, Desinfection 90°C, Desinfection 60°C, Desinfection 40°C, Microfibre 60°C, Rinse, Wool/hand 30°C, Synthetic 40°C, Quick 60°C, White/colour 40°C, White/colour 60°C, White 90°C, White/colour 20 °C, Spin, Heavy 60°C, Heavy 90°C, Drumcleaning, Allergysynthetics 40°C, Allergysynthetics 60°C, Allergycotton 90°C, Microfibre 40°C, Mop 60°C, Mop 90°C, Drain

Test certificate

- ISO 14001 certified manufacturing: Yes
- ISO 9001 certified manufacturer: Yes

Connection options

- Coin operation: Nein
- Automatisches Dosiersystem: Ja, extern

EAN

- EAN-Nr.: 3838782496738

