



ARCHIMEDE/C3S

TAVOLO DA STIRO
INDUSTRIALE PIEGHEVOLE
ASPIRANTE, SOFFIANTE E
RISCALDATO COMPLETO
DI CALDAIA DA 3L

HEATED, VACUUM AND
BLOWING INDUSTRIAL
FOLDABLE IRONING
BOARD EQUIPPED WITH
3L BOILER AND IRON

162



BREVETTO
INTERNAZIONALE



INTERNATIONAL
PATENT

CALDAIA INOX

STAINLESS STEEL BOILER



PACKAGING



ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA

ACCESSORIES AVAILABLE BY REQUEST

Braccio stiro aspirante e riscaldato

Vacuum and heated sleeve ironing arm

Kit pistola aria/vapore

Steam/air pistol kit

Kit pistola vapore

Steam pistol kit

Reggifilo a bilanciere

Trolley cable support

Reggifilo a bilanciere con luce

Trolley cable support with light

FORNITURA STANDARD

STANDARD EQUIPMENT



Console comandi


Control panel



Dotazione ferro da stiro
mod. EOS (fornito standard)

*Supplied with EOS iron
(standard equipment)*

Piano di
serie
*Standard
board*



163

Caratteristiche tecniche Technical features

ARCHIMEDE/C3S

Ingombro - <i>Packing</i>	0,46 m ³
Peso - <i>Weight</i>	65 kg
Altezza piano lavoro - <i>Ironing board height</i>	92 cm
Potenza piano lavoro - <i>Ironing board power</i>	800 W
Potenza motore aspirante - <i>Vacuum motor power</i>	0,6 HP
Potenza motore soffiante - <i>Blowing motor power</i>	0,6 HP
Capacità caldaia - <i>Boiler capacity</i>	3 L (Inox) - <i>stainless steel</i>
Potenza caldaia - <i>Boiler power</i>	2 kW
Potenza ferro - <i>Iron power</i>	800 W
Voltaggio standard - <i>Standard voltage</i>	230 V - 50 Hz
Voltaggio a richiesta - <i>Upon request</i>	120 V - 60 Hz

Disponibile con piano stiro a freddo 0 W (Archimede/FC3S)
Available with non-heated board 0 W (Archimede/FC3S)

