



Die Elektrodampferzeuger GOLIATH mit elektronischer Wasserstandskontrolle wurden zur einfachsten und schnellsten Installation und idealen Wartung, dank der optimalen Positionierung der Bestandteile, gestaltet und realisiert. Aus hochwertigen Werkstoffen hergestellt, entsprechen sie den europäischen PED Vorschriften und sind in folgenden Ausführungen lieferbar:

- **BASIC:** für 8-10 Arbeitsstunden/Tag empfohlen
- **DE LUXE:** für 14-16 Arbeitsstunden/Tag empfohlen
- **HEAVY DUTY:** für 24 Arbeitsstunden/Tag empfohlen.

Die Modelle GOLIATH 65 und 90 sind ideal zur Speisung und Leistungsoptimierung von Hemdenfinisher, Kragen/Manschettenpresse und Wäschereipressen mit oberer Glanzplatte.

Bei der Vorrichtung ENERGY SAVER sind Pumpe, Magnetventil und Behälter speziell, indem sie zum Pumpen von heißem Wasser bis zu 85°C geeignet sind: dadurch wird eine beträchtliche Energieeinsparung erzielt. Combi Kit bezeichnet die senkrechte Montage von zwei gleichen Dampferzeugern und Speisungsbehälter, um die Leistung, und dadurch die stündliche Dampferzeugung, zu verdoppeln. Lieferbare Modelle, Ausführungen und Leistungen durch die entsprechende Tabelle bezeichnen.

Zubehör auf Wunsch:

- Behälter zur Wasserspeisung und Kondensatrückführung aus rostfreiem Stahl
- Rollgestell zur Verschiebung.

TECHNISCHE DATEN	GOLIATH 25	GOLIATH 50	GOLIATH 65 - 90
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	400/3+N/50 • 230V/3/60 Hz*		
PUMPENMOTOR	0,5 kW		
WASSERANSCHLUSS	Gummischlauch Ø interne 13 mm • Ø 0,5 in		
DAMPFENTNAHME	1/2"		
KESSELABFLUSS	1/2"		
KESSELINHALT	20 lt	30 lt	55 lt
PLATZBEDARF	670 x 510 x 855 mm 26,5 x 20 x 33,6 in	680 x 880 x 990 mm • 25,5 x 34,5 x 395 in	
PLATZBEDARF MIT BEHÄLTER	670 x 525 x 1215 mm 26,5 x 20,5 x 48 in	650 x 880 x 1310 mm • 25,5 x 34,5 x 51,5 in	
PLATZBEDARF COMBI	-	715 x 865 x 2135 mm • 28 x 34 x 84 in	
BRUTTOGEWICHT	103 kg • 227 Lbs	171 kg • 377 Lbs	176 kg • 388 Lbs
BRUTTOG. MIT BEHÄLTER	140 kg • 308,6 Lbs	218 kg • 480,6 Lbs	225 kg • 496 Lbs
BRUTTOGEWICHT COMBI	-	375 kg • 826,7 Lbs	400 kg • 881,8 Lbs
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	800 x 840 x 1570 mm • 31,5 x 33 x 61,8 in		
ABM. MIT BEHÄLTER	800 x 840 x 1570 mm • 31,5 x 33 x 61,8 in		
ABM. COMBI	-	800 x 840 x 2250 mm • 31,5 x 33 x 88,6 in	

*Auf Wunsch andere Spannungen.

Aufgrund konstruktiver anforderungen, sind die oben genannten daten nicht bindend.

MODELL	LEISTUNG IN KW • DHP	DAMPFERZEUGUNG KG/H • LBS/H	DAMPFBETRIEBSDRUCK	KIT COMBI
GOLIATH 25	10-1 • 12-1,2 • 15-1,5 • 18-1,8	13-28 • 16-35 • 20-44 • 25-55	6 bar • 87 psi	
GOLIATH 50	24-2,4 • 26-2,6 • 28-2,8 30-3 • 33-3,3 • 36-3,6	33-72 • 36-79 • 38-83 41-90 • 45-99 • 49-108	5 bar • 72,5 psi	•
GOLIATH 65	30-3 • 36-3,6 • 42-4,2 • 48-4,8	41-90 • 49-108 57-125 • 65-143	6 bar • 87 psi	•
GOLIATH 90	54-5,4 • 60-6 • 66-6,6	74-163 • 82-180 • 90-198	6 bar • 87 psi	•

Doppelheizwiderstand für Goliath 25 auf Anfrage lieferbar. In den unten aufgelisteten Dampferzeugern 50 - 65 - 90 werden zwei getrennte Heizwiderstandsgruppe serienmäßig eingebaut.