

TECHNISCHE DATEN	FVC	FVC-S + CALDAIA	FVC-S	TA
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	400 V/3+N/50 Hz* • 220V/3/60 Hz*		230 V/1/50 Hz* • 110V/1/60 Hz*	
ABSAUGUNGSMOTOR		0,3 kW • 0,3 HP		
BLASENMOTOR	-	0,3 kW • 0,3 HP		-
TISCHHEIZWIDERSTAND		1,0 kW• 1,3 BHP		
KESSELHEIZWIDERSTAND	3,3 kW • 0,33 BHP		-	
BÜGELEISENWIDERSTAND		0,8 kW • 1,1 HP		
WASSERANSCHLUSS	Gummischlauch Ø 13 mm • 0,5 in		-	
KESSELABFLUSS	1/2"		-	
ABSAUGUNGSAUSGANG		Ø 100 mm • 4 in		
DAMPFANSCHLUSS	-	-	3/8"	
BETRIEBSDAMPFDRUCK	2,8 bar (0,28 Mpa) • 41 psi		5 bar (0,5 Mpa) • 73 psi	
DAMPFVERZEUGUNG	4,5 kg/h • 10 Lbs/h		-	
CONSUMMATION VAPEUR	-		3 - 5 kg/h • 6,6 - 11 Lbs/h	
KONDENSATRÜCKLAUF	-		1/2"	
PLATZBEDARF	155 x 48 cm • 61 x 19 in			
NETTOGEWICHT	80 kg • 176 Lbs	90 kg • 198 Lbs	70 kg • 154 Lbs	60 kg • 132 Lbs
BRUTTOGEWICHT MIT PALETTE UND EXPORTKARTON	100 kg • 220 Lbs	110 kg • 242 Lbs	90 kg • 198 Lbs	80 kg • 176 Lbs
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	155 x 58 x 110 cm • 61 x 23 x 44 in			
VOLUMEN	0,99 m3 • 35 ft3			
*Other voltages by request.				

Aufgrund konstruktiver anforderungen, sind die oben genannten daten nicht bindend.



Einfaches Profil und kompakte Bauweise bezeichnen den

UNIVERSALBÜGELTISCH

FVC, der als leistungsfähiger, zuverlässiger und preisgünstiger Bügelplatz anerkannt ist. Die blasende Ausführung von **FVC** ergänzt die PONY Tischmodellreihe mit Gebläsefunktion als Einstiegsmodell.

Eine begrenzte Investition, die die Vielfaltigkeit der zwei Funktionen ermöglicht.

TA ABSAUGEND, elektrisch beheizt, zum Fremddampfanschluß.

FVC ABSAUGEND, elektrisch beheizt, mit elektronischem Kessel (5 l Inhalt).

FVC-S ABSAUGEND und BLASEND, elektrisch beheizt, zum Fremddampfanschluß oder mit elektronischem Kessel (5 l Inhalt).

Zubehör auf wunsch:

- Drehbarer Absaugbügelarm mit Ärmelbügelarm oder Detachierform;
- Dampf- oder Dampf Luftdetachierpistole oder Kaltdetachiersatz;
- Wassersprühpistole auf Bügeleisengriff oder mit Haltearm;
- Beleuchtungsgruppe mit oder ohne Bügeleisenaufzug.

