

TECHNISCHE DATEN	JOLLY	JOLLY S	MR. KLEEN
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	230V/1/50Hz* oder 400V/3+N/50 Hz* • 220V/3/60Hz*	230 V/1/50 Hz* • 110 V/1/60 Hz*	
ABSAUGUNGSMOTOR	0,3 kW • 0,3 HP		0,1 kW • 0,1 HP
KOMPRESSORMOTOR	1,5 kW • 2 HP	-	-
LUFTEINGANG		1/4 "	
BETRIEBSLUFTDRUCK		8 ÷ 10 Bar • 116 ÷ 145 psi	
LUFTVERBRAUCH	150 ÷ 200 NL/Zyklus • 5,3 ÷ 7 ft3/Zyklus		230 NL/Zyklus • 8,1 ft3/Zyklus
DAMPFANSCHLUSS	3/8 "	1/2 "	-
BETRIEBSDAMPFDRUCK	4 ÷ 6 bar • 58 ÷ 87 psi		-
DAMPFVERBRAUCH	3 ÷ 5 kg/h • 7 ÷ 11 Lbs/h	6 ÷ 8 kg/h • 13 ÷ 18 Lbs/h	-
KONDENSRÜCKLAUF	1/2"		-
ABSAUGUNGSAusGANG	Ø 100 mm • Ø 3,9 in		Ø 90 mm • Ø 3,5 in
VERPACKUNGSABMESUNGEN	138 x 58 x 110 cm • 54 x 23 x 43 in		72 x 29 x 33 cm • 28 x 11 x 13 in
NETTOGEWICHT	50 kg - 110 Lb	65 kg - 143 Lb	11 kg - 24 Lb
BRUTTOGEWICHT	70 kg - 154 Lb	85 kg - 187 Lb	12 kg - 26 Lb
VOLUMEN	0,9 m3 • 31 ft3		0,1 m3 • 2,4 ft3
PLATZBEDARF	144 x 70 cm • 55 x 28 in		75 x 27 cm • 30 x 11 in
*Auf Wunsch andere Spannungen			

Aufgrund konstruktiver anforderungen, sind die oben genannten daten nicht bindend.



KALT- und DAMPF-Detachiertische, eine Profi-Modellreihe für die Entfernung von Flecken jeder Art. Ideal für die chemische Reinigung sowie für die Konfektion.

JOLLY

Kaltdetachiertisch.

Breite Arbeitsfläche und Ärmeldetachierarm, beide aus Inoxstahl. Auffangrahmen mit Bezug. Luftkühlschlange. Luftfilter. Zwei Detachierpistole mit dazugehörigen Detachiermittelbehältern mit unabhängigen Kreisläufen. Lufttrockenpistole. Eingebaute Absaugung oder Ausführung zum Fremdabsaugungsanschluß vorgesehen.

Zubehör auf wunsch:

- Absaughaube mit Aktivkohlenfilter oder mit Abführung nach außen;
- Eingebauter Kompressor;
- Dampf- und Luftdetachierpistolengruppe.

JOLLY-S

Dampfdetachiertisch.

Reite Arbeitsfläche und Ärmeldetachierarm, beide aus Inoxstahl. Dampf in drei verschiedenen Formen erhältlich: trocken, feucht und Mischung Wasser/Dampf. Für eine schnelle Trocknung ohne Randbildung sorgt die an Tisch- und Armspitze besonders konzentrierte Absaugung in Kombination mit beheizter Druckluft aus der serienmäßigen Pistole. Ausführung zum Fremdabsaugungsanschluß vorgesehen oder auf Wunsch mit eingebauter Absaugung.

Zubehör auf wunsch:

- Eingebaute Absaugung;
- Wassersprühpistole und Kondensatbehälter;
- Kaltdetachierpistole mit Detachiermittelbehälter;
- Abzugshaube.



MR. KLEEN

Tragbarer Kleindetachiertisch.

Arbeitsfläche aus rostfreiem Stahl. 1 Kaltdetachierpistole und Behälter für Zusatzstoffe. 1 Lufttrockenpistole. Eingebaute Absaugung durch Pedal gesteuert. Flüssigkeistank. Luftfilter.

Zubehör auf wunsch:

- beweglichem Gestell;
- zusätzlicher Kaltdetachierpistole mit Behälter, Schläuchen und Zubehör.

