

TECHNISCHE DATEN

KITE - DAMPF

KITE - ELEKTRISCHE

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	400 V/3 + N/50 Hz • 230 V/3/60 Hz (AUX 24VDC) *	
VENTILATORMOTOR	1,5 kW • 3,0 hp	
VACUUM MOTOR	0,3 kW • 0,4 hp	
AUFGENOMMENE ELEKTRISCHE LEISTUNG	1,5 kW • 3,0 hp	17 kW • 23 hp
AUFGENOMMENE ELEKTRISCHE LEISTUNG - ECONOMY	—	10 kW • 14 hp
STROMAUFNAHME	4,0 amp • 10 amp	32 amp • 53 amp
LUFTEINGANG	1/4"	
BETRIEBSLUFTDRUCK	7,0 bar (0,7 Mpa) • 100 psi	
LUFTVERBRAUCH	15 NI/Zyklus • 0,6 ft3/Zyklus	
DAMPFANSCHLUSS	1/2"	--
BETRIEBSDAMPFDRUCK	5,0÷7,0 bar (0,5÷0,7 Mpa) • 72 ÷ 100 psi	--
DAMPFVERBRAUCH	15 ÷ 20 kg/h • 33 ÷ 44 lb/h	--
KONDENS RUECKLAUF	1/2"	--
VERPACKUNGSABMESSUNGEN (LXWXH)	230 x 126 x 198 cm • 90 x 50 x 78 in	
NETTOGEWICHT	350 Kg • 770 lb	
BRUTTOGEWICHT - INDUPACK	400 Kg • 880 lb	
VOLUME	5,7 m3 • 203 ft3	
MAXIMALER PLATZBEDARF (LXW)	240 x 127 cm • 95 x 50 in	

*Auf Wunsch andere spannungen.

Aufgrund konstruktiver anforderungen, sind die oben genannten daten nicht bindend.



Mit der Einführung des Modells **KITE**, hat PONY ein neues Schmuckstück unter den Hemdenfinishern, ideal zum Bügeln von Hemden, Poloshirts und Koch- oder Krankenschwesterjacken.

Dank seiner soliden Bauweise garantiert KITE eine ausgezeichnete Bügelqualität, kombiniert mit einer hohen Produktivität. Während der Entwicklung wurde großen Wert auf die Ergonomie gelegt: die besondere Struktur, mit der schwenkbaren Vorderdruckleiste, ermöglicht ein bequemes und schnelles Aufziehen des Hemdes, ohne ein Hindernis zwischen Bediener und Hemd darzustellen. Mit diesem brandneuen Modell bietet PONY seinen Kunden ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, ohne auf wichtige Innovationen eines Hemdenfinishers zu verzichten, welche normalerweise nur bei Spitzenmodellen verbaut werden. KITE ist sowohl in dampfbeheizter- als auch in elektrischer Ausführung erhältlich. Dank seiner speziellen Software und einer sorgfältigen Entwicklungsarbeit, kann KITE im ECO-Modus mit nur 9,85kW aufgenommenener Leistung bügeln.

KITE IST WIE FOLGT AUSGESTATTET:

- **SMALL** Gestell, welches das Bügeln eins sehr breiten Größenspektrums ermöglicht
- Vordere **SCHWENKBARE** (um das Hemdenaufziehen zu begünstigen) und silikongepolsterte Andruckleiste, um keine Knopfdrücke als auch keine Glanzzeichen bei dunklen Kleidungsstücken zu hinterlassen.

- **Ärmelspannungsklammern**, pneumatisch und manuell höhenverstellbar mit anatomischer Befestigung der Ärmel in Ovalform, für Langarm und Kurzarm geeignet;
- patentierte **H.A.R.S. Vorrichtung** zur Rückgewinnung der Warmluft, welches die Bügelzeiten deutlich verkürzt und maßgeblich zur Energieeinsparung beiträgt.
- **PLC TOUCH SCREEN** zur kundenspezifischen Steuerung aller Funktionen, Bügelzyklen, zur Produktivitätskontrolle pro Bediener, zur Diagnostik, Aktualisierung der Software und Test. Der PLC kann durch Kabel oder Wi-Fi an einen Router angeschlossen werden, um die Tests und Steuerung auch von extern ausführen zu können.
- **KITE** ist höhenverstellbar und mit einem Spiegel ausgestattet.

Wir empfehlen eine Kombination aus Finisher KITE, welcher zusammen mit einer vertikalen Kragen und Manschettenpresse wie zum Beispiel unser Modell SMART arbeitet und damit eine kompakte und leistungsfähige Hemdbügelstation bietet.

Zubehör auf wunsch:

- **STANDARD** Gestell;
- **EASY ACCESS** Fernsteuerung 2.0 über Ethernet oder WI-FI angeschlossen;
- Elektrobügeleisen zum Nachbügeln.

