



Die Hosentopper der Modellreihe MPT wurden für den gewerblichen Einsatz in Handwerk und Industrie entwickelt. Die besondere Konstruktion und die automatische Steuerung gewähren eine beträchtliche Stundenleistung. Die einzelnen Phasen im Programm sind Mikroprozessor gesteuert. Pony Topper erlauben das professionelle Finish von Hosen jeder Art, z.B.: Jeanshosen, Sporthosen und klassische Hosen.

#### MPT-DL

Pneumatische seitliche Hosenbundspannung, mit speziellen anatomischen Hüftpatschen ausgerüstet, die dem Bund und dem Hosenbein gemäß dem Hosenschnitt eine perfekte Form geben. Größtverschiedene austauschbare anatomische Formen. Pneumatischer Hosenbeinspannschlitten mit unabhängigen und drehbaren Klammern serienmäßig. MPT-DL ist auch mit automatischem Elektrokessel mit elektronischer Niveauekontrolle verfügbar.

#### MPT-DP2

Pneumatische Hosenbundspannung mit vorderer Fixierpatsche und mit anatomischer, beheizter Form, mit Presspatschen zur Fixierung der Hosenbundfalten, auf Wunsch ausschaltbar. Pneumatischer Hosenbeinspannschlitten mit unabhängigen und drehbaren Klammern.

#### MPT-D

Pneumatische Hosenbundspannung mit vorderer Blockiervorrichtung. Pneumatischer Hosenbeinspannschlitten mit unabhängigen und drehbaren Klammern serienmäßig. MPT-D ist auch mit automatischem Elektrokessel mit elektronischer Niveauekontrolle verfügbar. Diese Geräte können auch mit Photozelle zur automatischen Anpassung der Hosenbeinspannschlitten mit dem Hosenbeinrand, zur Schließung der Klammern und zum automatischen Zyklusbeginn hergestellt werden (auf Anfrage). **Zubehör auf Wunsch:** Klammern mit äußerer Schließung oder innerer Fixierung je nach Art der Hose (serienmäßig auf MPT-D und MPT-DL) Vorrichtungen für die manuelle Kontrolle der Bundgrößen (außer der MPT-DL) (Photo Nr. 1) und der Beinlänge - (Photo Nr. 2). Nur auf MPT-DL ist die manuelle Vorrichtung zur Einstellung der Bundgrößen mit zwei kleinen pneumatischen Kolben vorgesehen. Elektrische Dampfnerhitzung

- Wassersprühpistole
- Luftmengereguliertventil.

#### MPT-A

Pneumatische Hosenbundspannung mit vorderer Blockiervorrichtung und manuellen Klammern zur Hosenbeinschließung. **Zubehör auf Wunsch:** Beheizte anatomische Bundform • Zwei vordere Patschen zur Fixierung der Hosenbundfalten

- Wassersprühpistole
- Luftmengereguliertventil.

#### MP

Hosentopper mit manueller Bundspannung und manuellen Klammern zur Hosenbeinschließung. **Zubehör auf Wunsch:** Wassersprühpistole.

| Technische Daten       | MPT-D / DL ohne kessel                                   | MPT-D / DL mit kessel                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Elektrischer Anschluß  | 400V/3+N-50Hz • 220V/3-60Hz                              | 400V/3+N-50Hz • 220V/3-60Hz                  |
| Ventilatormotor        | 1,2 kW                                                   | 1,1 kW                                       |
| Dampfanschluß          | 1/2"                                                     | -                                            |
| Kondensrücklauf        | 1/2"                                                     | -                                            |
| Kesselabfluß           | -                                                        | 1/2"                                         |
| Dampfverbrauch         | 15 ÷ 20 kg/h • 33 ÷ 40 Lbs/h                             | -                                            |
| Kesselwiderstand       | -                                                        | 8 - 10 - 12 kW • 0,8 - 1 - 1,2 BHP           |
| Dampferzeugung         | -                                                        | 11 ÷ 16 kg/h • 24 ÷ 36 Lbs/h                 |
| Betriebsdampfdruck     | 4 ÷ 6 bar (0,4 ÷ 0,6 MPa)<br>58 ÷ 87 psi                 | 4 ÷ 6 bar (0,4 ÷ 0,6 MPa)<br>58 ÷ 87 psi     |
| Wasseranschluß         | -                                                        | Ø13 mm • Ø0,5 in                             |
| Lufteingang            | 1/4"                                                     | 1/4"                                         |
| Betriebsluftdruck      | 8 ÷ 10 bar / 166 ÷ 145 bar<br>(11,6 ÷ 195 psi) • 100 psi | 7 bar (0,7 MPa) • 100 psi                    |
| Luftverbrauch          | 2,5 NI/min<br>0,32 cubic feet/cycle                      | 9 NI/ciclo<br>0,32 cubic feet/cycle          |
| Pumpenmotor            | -                                                        | 0,5 kW                                       |
| Maße                   | 87 x 115 x 190 cm<br>34,5 x 45,5 x 75 in                 | 87 x 115 x 190 cm<br>34,5 x 45,5 x 75 in     |
| Nettogewicht           | 135 kg • 341,7 Lbs                                       | 200 kg • 441 Lbs                             |
| Bruttogewicht          | 158 kg • 370,3 Lbs                                       | 235 kg • 518 Lbs                             |
| Verpackungsabmessungen | 1930 x 680 x 1320 mm<br>48 x 53 x 82,5 in                | 122 x 134 x 210 cm<br>48 x 53 x 82,5 in      |
| Volumen                | 1,73 m <sup>3</sup> • 61 ft <sup>3</sup>                 | 3,43 m <sup>3</sup> • 121,13 ft <sup>3</sup> |

| Technische Daten       | MPT-DP2                                       | MP                                          | MPT-A                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Elektrischer Anschluß  | 400/3 V+N/50 Hz<br>220/3/60 Hz*               | 400/3 V+N/50 Hz<br>220/3/60 Hz*             | 400/3 V +N/50 Hz<br>220/3/60 Hz*            |
| Ventilatormotor        | 1,2 kW                                        | 0,75 kW                                     | 1,2 kW                                      |
| Dampfanschluß          | 1/2"                                          | 1/2"                                        | 1/2"                                        |
| Kondensrücklauf        | 1/2"                                          | 1/2"                                        | 1/2"                                        |
| Betriebsdampfdruck     | 4 ÷ 6 bar • 58 ÷ 87psi                        | 4 ÷ 6 bar • 58 ÷ 87psi                      | 4 ÷ 6 bar • 58 ÷ 87psi                      |
| Dampfverbrauch         | 15 ÷ 20 kg/h<br>33 ÷ 44 Lbs/h                 | 12 ÷ 15 kg/h<br>26 ÷ 33 Lbs/h               | 15 ÷ 20 kg/h<br>33 ÷ 44 Lbs/h               |
| Lufteingang            | 1/4"                                          | -                                           | 1/4"                                        |
| Betriebsluftdruck      | 8÷10 bar • 116÷145 psi                        | -                                           | 8÷10 bar • 116÷145 psi                      |
| Luftverbrauch          | 2,5 litri/minuto<br>0,32 cubic feet/cycle     | -                                           | 0,5 litri/minuto<br>cubic feet/cycle        |
| Maße                   | 1150x1100x1870 mm max<br>45 x 110 x 74 in max | 1150 x 570 x 1870 mm<br>45 x 22,5 x 74 in   | 1150 x 570 x 1870 mm<br>45 x 22,5 x 74 in   |
| Nettogewicht           | 172 kg • 379,1 Lbs                            | 120 kg • 265 Lbs                            | 135 kg • 298 Lbs                            |
| Bruttogewicht          | 192 kg • 423,2 Lbs                            | 145 kg • 320 Lbs                            | 158 kg • 343,9 Lbs                          |
| Verpackungsabmessungen | 2210 x 680 x 1320 mm<br>87x27x53 in           | 2210 x 680 x 1350 mm<br>87 x 27 x 53 in     | 1920 x 680 x 1320 mm<br>75,5 x 27 x 52 in   |
| Volumen                | 2,03 m <sup>3</sup> • 71,69 ft <sup>3</sup>   | 2,03 m <sup>3</sup> • 71,69 ft <sup>3</sup> | 1,73 m <sup>3</sup> • 60,75 ft <sup>3</sup> |

\*Auf Wunsch andere Spannungen.

Aufgrund konstruktiver anforderungen, sind die oben genannten daten nicht bindend.