



COSMOS-E

Rotationskabine für ausgezeichnete Bügelqualität bei Kleidungsstücken aller Art : Jacken, Mäntel, Jacketts, Kleider auf der Oberbekleidungsform; Hosen, Röcke auf der Bundspannungsform.

Eigenschaften:

- Mikroprozessor mit 10 speicherbaren Programmen, wobei 2 Hauptprogramme, für Jacken und Hosen gemeint, wechseln sich automatisch ab, um die Arbeit zu beschleunigen
- Warmluftrückführung für schnellere Heizung der Kabine
- Tür mit einwandfreier Thermoisolierung
- Minimaler Platzbedarf
- Einfache Wartung
- Mit eingebautem Kessel oder zum Anschluss an Fremddampf lieferbar.

Zubehör auf Wunsch:

- Doppeloberbekleidungsform oder Doppelhosenform
- Äußerer Ventilator für genaue Anordnung des Kleidungsstückes vor dem Bügelprozess, zur Abkühlung nach dem Zyklus und für eventuelle Abbüstarbeiten
- Hosenbeinspannschlitten im Austausch für manuelle Klammern
- Pneumatischer Hosenbundspannschlitten im Austausch für mechanischer Hosenbundspanner (Druckluft nötig)
- Pneumatische Sparvorrichtung, um die Kabine zur Arbeitstemperatur zu behalten.

COSMOS STRÜMPFE

Rotationkabine für kurze-, mittlere-, und lange Strümpfe. Arbeitsvorgang kann von 30" bis 180" dauern. Auf beiden Seiten der drehbaren Tür können bis zu 24 Formenhalter, d.h. insgesamt 48 Formen, angebracht werden. Durchschnittliche Produktionsmenge von 400 bis 600 Stück/Stunde. Es ist ratsam, daß die flachen Formen eine Mindestdicke von 4 mm haben.

Zubehör auf Wunsch:

- Halterungen für die Formbefestigung.
- Zusätzliche Füße (10 cm), um die Kabine zur Arbeitserleichterung zu erhöhen.

Technische Daten	COSMOS + kessel	COSMOS
Elektrischer Anschluß	400 V/3+N/50 Hz* 230 V/3/60 Hz*	230 V/1/50 Hz* 110 V/1/60 Hz*
Ventilatormotor	0,75 kW	0,75 kW
Pumpenmotor	0,5 kW	-
Kesselheizwiderstand	10 - 12 - 15 - 18 kW 13,4 - 16 - 20,1 - 24,1 BHP	-
Wasseranschluß	Innerer gummis Schlauch Ø 13mm - Ø 0.5 in	-
Kesselabfluß	1/2 "	-
Dampfanschluß	-	1/2 "
Kondensrücklauf	-	1/2 "
Betriebsdampfdruck	5,5 bar - 72 psi	4 ÷ 6 bar - 58 ÷ 87 psi
Dampfverbrauch	-	15 ÷ 20 kg/h - 33 ÷ 44 Lbs/h
Ventilatorablassrohr	Ø 160 mm - Ø 6,3 in	Ø 160 mm - Ø 6,3 in
Platzbedarf	1060 x 1180 mm - 42x45,5 in	1060 x 1180 mm - 42 x 45,5 in
Nettogewicht mit Kessel	210 kg - 462,9 Lbs	165 kg - 364 Lbs
Bruttogewicht mit Palette und Exportkarton	240 kg - 462,9 Lbs	195 kg - 430 Lbs
Verpackungsabmessungen	1190 x 900 x 2000 mm 46,8 x 35,4 x 78,7 in	1180 x 900 x 2000 mm 46,8 x 35,4 x 78,7 in
Volumen	2,14 m ³ - 75,5 ft ³	2,14 m ³ - 75,5 ft ³

*Auf Wunsch andere Spannungen

Aufgrund konstruktiver Anforderungen, sind die oben genannten Daten nicht bindend.

