

IY800 | IY1000 | IY1200

Freistehende Waschschleudermaschinen



MERKMALE

- Freistehende Waschmaschine mit hoher Schleuderdrehzahl
- Gehäuse, Trommel und Bottich aus Edelstahl
- Patentierter Seifentrichter
- Leichter Zugang zu allen wichtigen Teilen über die Vorderseite
- Extra große Türöffnung für einfaches Laden und Entladen
- Zwei großes Ablaufventile (Ø 103 mm)
- USB-Stecker auf der Hauptplatine
- Frequenzgesteuerter Motor
- perforierte Heberippen: größere mechanische Wirkung, geringerer Wasserverbrauch
- Luftbetriebener Wasserzulauf
- Manuelles Wägesystem

OPTIONEN

- Anschluss für Flüssigwaschmittel und Pumpen
- Wasserrückgewinnungssatz
- Ausführung mit Dampfheizung
- Dritter Wasserzulauf
- Recycling-Ablaufventil
- Dämmung zur Reduzierung von Leistung und Heizung/ Geräuschen
- Zusätzliche Signalisierung (orangefarbenes Licht + Ton)
- Luftbetriebene Wasserzulaufe
- Automatisches Wiegesystem durch 4 Wiegezellen
- Kippsystem: unterstützt den Bediener beim Be- und Entladen

STEUERUNG

- Evolis / Evolis Elite – voll programmiere und anpassbare Zyklen 7"-Vollfarb-Touchscreen.
 - Benutzerfreundlicher Bildschirm mit integrierter Bedienungsanleitung als Teil der Steuerung
 - Kompletter Steuerungsinhalt in 34 Sprachen verfügbar
- Aries / Aries Elite – voll programmierbare Steuerung mit 20 voreingestellten Programmen und Speicherplatz für bis zu 99 Programmen.



TOUCH-STEUERUNG VERFÜGBAR
Mehrsprachige benutzerfreundliche 7" Touch-Steuerung




CLOUD-BASIERTE PLATTFORM
zur einfachen Überwachung der Wäsche überall und jederzeit



AUTOMATISCHE WÄGESYSTEME
Automatische Anpassung der Wasser- und Waschmittelmenge an die Waschlading

			IY800	IY1000	IY1200
TROMMEL					
Kapazität 1:09	kg (lb)		89 (196)	108 (238)	128 (282)
Kapazität 1:10	kg (lb)		80 (176)	97 (214)	115 (253)
Volumen	Liter		807	972	1154
Durchmesser	mm		1110	1200	1300
DREHZAHL					
Waschen	U/min		36	33	32
Schleudern	U/min		750	720	695
G-FAKTOR			350	350	350
HEIZUNG					
Leistung	kW		67,5	-	-
Dampf	bar		3 - 8	3 - 8	3 - 8
	psi		44 - 116	44 - 116	44 - 116
Heißwasser	°C		194	194	194
Geräuschpegel	dB (A)		< 71	< 72	< 72
Wasseranschluss	BSP		1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Wasserzulauf	Zoll		3x1 1/2"	3x1 1/2"	3x1 1/2"
Dampfeinlass	Zoll		1"	1"	1"
Druckluftzufuhr	mm		Ø 8	Ø 8	Ø 8
Ablauf	mm		2x103	2x103	2x103
			2x4"	2x4"	2x4"
ABMESSUNGEN					
H×B×T	mm		2059×1495×1925	2060×1790×2024	2093×1855×2111
Nettogewicht	kg		2640	3170	3480
TRANSPORTANGABEN					
Verpackt H×B×T	mm		2325×1780×2150	2425×2080×2350	2425×21805×2350
Bruttogewicht	kg		2830	3410	3710

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
IY800	1495	2059	1940	1390	1130	800	295	168	125	125	90	100	83	210	1868	1763	1955	1460	276	426	634	707	197	380	665	1759
IY1000	1790	2060	2005	1688	1212	882	214	232	125	125	124	148	83	210	1868	1758	1950	1754	304	454	696	768	197	527	650	1836
IY1200	1855	2093	2085	1754	1225	825	342	247	125	125	120	148	83	210	1868	1758	1980	1820	264	415	722	795	197	562	757	1866
	B	H	T																							



- | | | |
|---|---|---|
| 1. Kasten mit elektrischen Komponenten | 8. Wannenbelüftung (siehe Zeile Z) | 15. Heißwasserzulauf (siehe Zeile Z) |
| 2. Belüftung Waschmittelbehälter | 9. Abdeckung für pneumatische Komponenten | 16. Kaltwasserzulauf weich (siehe Zeile Z) |
| 3. Bedienfeld | 10. RS485-Anschluss für PC-Programmierung (auf Anfrage) | 17. Kaltwasserzulauf hart (siehe Zeile Z) |
| 4. Ablaufventil für Waschbadprobe (auf Anfrage) | 11. Druckluftzufuhr | 18. Schlauchanschluss Waschmittelzufuhr (siehe Zeile P) |
| 5. Waschmittelbehälter | 12. Eingang Hauptstromkabel | 19. Abdeckung der elektrischen Schalttafel |
| 6. Elektrische Signale Flüssigwaschmittel | 13. Hauptschalter | 20. Typenschild |
| 7. Dampfeinlass (siehe Zeile Z) | 14. Auslass | |