

IB900 | IB1100 | IB1400 | IB1800



Trennwand Waschschleudermaschinen

MERKMALE

- Freistehend, hohe Schleuderdrehzahl
- Gehäuse, Trommel und Bottich aus Edelstahl
- Leichter Zugang zu allen wichtigen Teilen
- Extra große Türöffnung für einfaches Laden und Entladen
- Großes Ablaufventil (Ø 126 mm)
- Perforierte Heberippen: größere mechanische Wirkung, geringerer Wasserverbrauch
- Standardmäßig Trommel mit Y-Verteilung (3 Kammern) bei MB1100, MB1400, MB1800
- Pullman-Trommel (2 Kammern) auf MB90
- Waschmittelbehälter mit 5 herausnehmbaren Fächern (10 bei MB1800)
- Automatische Trommelpositionierung

OPTIONEN

- Anschluss für Flüssigwaschmittel und Pumpen
- Pumpen für Flüssigwaschmittel
- Trommel mit 2 Kammern bei MB1100, mit 3 Kammern bei MB90
- Hahn für Wasserprobe
- Optische und akustische Signalisierung bei Beendigung des Waschzyklus
- Zweites Display
- Dämmung zur Reduzierung von Leistung, Heizung und Geräuschen

STEUERUNG

- Evolis / Evolis Elite – voll programmierbare und anpassbare Zyklen 7"-Vollfarb-Touchscreen.
 - Benutzerfreundlicher Bildschirm mit integrierter Bedienungsanleitung als Teil der Steuerung
 - Kompletter Steuerungsinhalt in 34 Sprachen verfügbar
- Aries / Aries Elite – voll programmierbare Steuerung mit 20 voreingestellten Programmen und Speicherplatz für bis zu 99 Programmen.



TOUCH-STEUERUNG VERFÜGBAR
Mehrsprachige benutzerfreundliche 7" Touch-Steuerung







CLOUD-BASIERTE PLATTFORM
zur einfachen Überwachung der Wäsche überall und jederzeit



AUTOMATISCHE WÄGESYSTEME
Automatische Anpassung der Wasser- und Waschmittelmengen an die Waschlading

		IB900	IB1100	IB1400	IB1800
TROMMEL					
Kapazität 1:09	kg (lb)	100 (220)	122 (270)	155.5 (243)	200 (441)
Kapazität 1:10	kg (lb)	90 (198)	110 (242)	140 (309)	180 (397)
Volumen	Liter	900	1100	1400	1800
Durchmesser	mm	1000	1100	1200	1300
KAMMERN		Standard 2 Optional 3	Standard 3 Optional 2	Standard 3 Optional 2	Standard -
DREHZAHL					
Waschen	U/min	36	35	33	36
Schleudern	U/min	800	754	720	695
G-FAKTOR		360	350	350	350
HEIZUNG					
Leistung	kW	54	72	72	-
Dampf	bar	6-8	6-8	6-8	6-8
Heißwasser	°C	90	90	90	90
Geräuschpegel	dB (A)	< 77	< 84	< 80	< 81
Wasseranschluss	BSP	3 x 1.5" / 1 x 3/4" 4 x 1.5" / 1 x 3/4"	3 x 1.5" / 1 x 3/4" 4 x 1.5" / 1 x 3/4"	3 x 1.5" / 1 x 3/4" 4 x 1.5" / 1 x 3/4"	3 x 1.5" / 1 x 1" 4 x 1.5" / 1 x 1"
Wasserdruck	kPa	100-800	100-800	100-800	100-800
Wasserdruck aus Recycling	kPa	300-600	300-600	300-600	300-600
Ablaufventil	Außen Ø mm	126	126	126	126
Wasserdurchfluss durch das Ablaufventil	l/min	600	600	600	600
Dampfanschluss	BSP	1"	1"	1"	1"
Dampfdruck	kPa	600-800	600-800	600-800	600-800
ABMESSUNGEN					
H×B×T	mm	1830x2275x1605	1880x2325x1605	2100x2425x1805	2195x2585x1905
Nettogewicht	kg	2810	2990	3550	4990
TRANSPORTANGABEN					
Verpackt H×B×T	mm	1985x2355x1740	2080x2400x1740	2250x2485x1940	2265x2665x2040
Bruttogewicht	kg	2970	3150	3760	5310

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
IB900	2275	1605	1830	1725	1250	636	750	2200	1500	1160	550	470	560	400	350	500
IB1100	2325	1605	1880	1775	1300	636	800	2250	1500	1190	550	470	560	400	350	500
IB1400	2425	1805	2100	1995	1382	636	900	2350	1700	1200	620	570	560	400	500	600
IB1800	2585	1905	2195	2090	1498	636	900	2510	1800	1255	650	408	1175	400	500	600
	B	T	H													



1. Kaltwasserzulauf, hart
2. Kaltwasserzulauf, weich
3. Heißwasserzulauf
4. Dampfeinlass
5. Druckluftversorgung
6. Stromversorgung
7. Hauptablassventil
8. Recycling-Ablassventil
9. Entlüftung der Maschine

10. Ladetür (schmutzige Seite)
11. Steuerung
12. Umschalter
13. Signal Maschine in Betrieb (+ Betriebsluftdruck)
14. Zentraler Stopp
15. Taste zum Entriegeln der Tür
16. Taste zur Positionierung der Trommel

17. Taste zum Verriegeln der Tür
18. Hauptschalter
19. Tür zum Entladen
20. (saubere Größe)
21. Signal zum Laden
22. Zentraler Stopp
23. Taste zum Verriegeln der Tür
24. Taste zur Aktivierung der Ladeseite

25. Taste zum Entriegeln der Tür
26. Taste zur Positionierung der Trommel
27. Waschmitteltrichter
28. Einlass von weichem, kaltem Wasser in die Waschmitteltrichter
29. Einlass für Flüssigwaschmittel