

DR32 | DR35 | DR55 | DR75



Trockner

MERKMALE

- Standardmäßig galvanisierte Trommel
- Extra große Türöffnung für einfaches Laden und Entladen
- AutoDry-fähig für OPL
- Rückwärtsgang serienmäßig (außer DR75)

OPTIONEN

- Münzbetrieb
- Edeltrommel
- Umkehrung optional für DR75
- Vorderseite aus Edelstahl

STEUERUNG

- Evolis / Evolis Elite – voll programmierte und anpassbare Zyklen 7"-Vollfarb-Touchscreen.
 - Benutzerfreundlicher Bildschirm mit integrierter Bedienungsanleitung als Teil der Steuerung
 - Kompletter Steuerungsinhalt in 34 Sprachen verfügbar
- Bedienungsfreundlicher Mikroprozessor - Dual Digital Control oder OPL Micro
- Münzbetrieben, bedienungsfreundlicher Mikroprozessor - XQ - Steuerung



SAFETECH FEUERLÖSCHANLAGE

Für maximale Betriebssicherheit
(Für Gas- und Dampfheizung verfügbar)



SENSODRY + TECHNOLOGIE

Niedrigere Energie- und Betriebskosten, geringere Wiederbeschaffungskosten



CLOUD-BASIERTE PLATTFORM

zur einfachen Überwachung der Wäsche überall und jederzeit (Nur für Touch-Steuerung)

		DR32	DR35	DR55	DR75
KAPAZITÄT					
Kapazität 1:18	kg (lb)	17(37)	19(43)	27(59)	35(77)
Kapazität 1:22	kg (lb)	14(31)	16(35)	24(55)	29(64)
Trommelvolumen	l	300	350	490	634
Trommeldurchmesser	mm	Ø 673	Ø 762	Ø 838	Ø 940
LUFTDURCHFLUSS	l/sec	240	260 - 280	330	380
MOTOREN					
Ventilator	kW	0,40	0,40	0,40	0,40
Antrieb	kW	0,40	0,40	0,40	0,40
SCHALLPEGEL	dBA	63 - 64	61	61	60
GASHEIZUNG					
Gasanschluss	NPT	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Elektroanschluss		240 V/50-60 Hz/1-3 Ph			
Leistung	kW	16.1 - 21.4	18.8 - 26.4	30.8 - 32.8	35.8 - 48.4
	kBTU/h	55 - 73	64 - 90	105 - 112	150
DAMPFHEIZUNG					
Dampfanschluss	NPT	-	-	3/4"	3/4"
Elektroanschluss		240 V/50-60 Hz/1-3 Ph, 380-415 V/50-60 Hz/3 Ph, 440-480 V/50-60 Hz/3 Ph			
Dampfdruck	bar	-	-	5.5 - 8.6	5.3 - 6.9
ELEKTRISCHE HEIZUNG					
Elektroanschluss					
Leistung	kW	12 - 21	9 - 24	18 - 27	21 - 36
ABLUFT	mm	150	150 - 200	200	200 - 250
ABMESSUNGEN					
H×B×T	mm	1625x800x1055	1625x800x1155	1700x870x1350	1960x980x1190
Nettogewicht	kg	150 - 165	165 - 170	195 - 210	325 - 335
TRANSPORTANGABEN					
Verpackt H×B×T	mm	1995x825x1730	1720x840x1240	1790x900x1450	2120x1050x1420
Bruttogewicht	kg	165 - 180	185	210 - 215	345 - 360

	A	B	C	D	E	F	G*	H*	I*	J	K
DR32	710	700	635	705	1005	1625	370	435	40	695	800
DR35	710	700	720	810	1155	1625	370	435	40	695	800
DR55	810	670	850	935	1350	1700	395	510	40	775	875
							T	H			B

*Feuerlöschanlage optional - möglicherweise nicht an der Maschine vorhanden.

	A	B	C	D	E*	F	G	H*	I*	J*	K	L
DR75	740	860	1190	1960	465	980	840	190	150	350	900	1000
							T	H		B		

*Feuerlöschanlage optional - möglicherweise nicht an der Maschine vorhanden.

