

	ACL500-17	ACL500-20	ACL500-22	ACL500-25	ACL500-30	ACL500-33
WALZENDURCHMESSER (MM)	500					
ARBEITSBREITE (MM)	1750	2000	2200	2500	3000	3300
MANGELGESCHWINDIGKEIT (M/MIN)	1,5-5,5					
HOHE MANGELGESCHWINDIGKEIT (M/MIN)	1,5-12					
LÜFTERMOTOR (KW)	0,25					
WALZENMOTOR (KW)	0,37					
WALZENMOTOR, HOCHGESCHWINDIGKEIT (KW)	1,5					
ABLUFTDURCHMESSER (MM)	Ø75					
HYDRAULISCHER PUMPENMOTOR (KW)	0,37					
ÖLUMLAUFPUMPE (KW)	2,2					
SPANNUNG	380-415/3/50Hz+TN-C					
GASHEIZUNG						
GASANSCHLUSS (IN)	1/2"					
GASDRUCK (MBAR)	20					
GASVERBRAUCH (KW)	34	39	43	50	60	65
WÄRMETAUSCHERABLEITUNG (MM)	Ø90					
MANGELLEISTUNG BEI FEUCHTIGKEITSSPEICHERUNG 50% (KG/H))	65	75	82	95	115	125
DAMPFHEIZUNG						
DAMPFDRUCK (BAR)	6-12					
DAMPFANSCHLUSS (INCH)	5/4"					
KONDENSATANSCHLUSS (INCH)	3/4"					
DAMPFVERBRAUCH BEI 10 BAR (KG)	50	57	63	72	88	95
MANGELLEISTUNG BEI FEUCHTIGKEITSSPEICHERUNG 50% (KG/H))	58	67	74	85	103	112
ELEKTRISCHE HEIZUNG						
HEIZELEMENT (KW)	30	30	35	40	45	45
MANGELLEISTUNG BEI FEUCHTIGKEITSSPEICHERUNG 50% (KG/H))	65	75	82	95	115	125
ABMESSUNGEN						
BREITE (MM)	2600	2850	3050	3350	3850	4150
TIEFE (MM) (TISCH GEÖFFNET = DURCHLAUFMODELL)	1715					
HOHE (MM)	1200					
NETTOGEWICHT (KG)	1000	1200	1270	1350	1475	1600
TRANSPORTABMESSUNGEN						
BREITE (MM)	2700	2950	3150	3450	3950	4250
TIEFE (MM)	1195					
HOHE (MM)	1300					
BRUTTOGEWICHT (KG)	1030	1230	1300	1380	1505	1630