

Trockenschrank

DC6-4 mit Wärmepumpe

Trockenschränke funktionieren ohne mechanische Einwirkung und ermöglichen das effiziente Trocknen von sehr großen Kleidungsstücken wie Arbeitskleidung, Overalls, Handschuhen und Schuhen ebenso wie von empfindlicher Kleidung aus Seide oder Leinen.



Der Mensch zuerst

Ergonomische Ausführung mit einer griffgerechten Anordnung von Türgriff und Bedienfeld, auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen geeignet.

- Einfache Bedienung durch 2 Trockenprogramme mit Automatikstopp, sobald die Wäschebeladung trocken ist
- Brailleschrift
- Isolierte Türen für geräuscharmen Betrieb und eine robuste Konstruktion
- 30 ausziehbare Kleiderstangen für ein einfaches Befüllen und Entleeren.
- Flexible Aufstellung mit höhenverstellbaren Füßen
- Türanschlag auf links oder rechts umsetzbar



Einsparungen auf lange Sicht

Bei Verwendung eines Trockenschanks mit Wärmepumpe können Sie nicht nur den Abluftanschluss einsparen, sondern erzielen auch eine Energieersparnis von 50 % verglichen mit der elektrisch beheizten Ausführung. Es gibt zwei Wärmepumpen-Versionen zur Auswahl, die beide mit einer integrierten Kondenswasserpumpe ausgestattet sind.



Herausragende Produktivität

Zeitersparnis, da kein Aufhängen auf Wäscheleine oder Ständer. Die Tür kann kurzzeitig geöffnet werden, ohne den Trocknungsvorgang dadurch anzuhalten.

Sicherheit

Optional kann eine Startsperrung als Kindersicherung aktiviert werden.

Zubehör

Handschuhbügel zum besonders effizienten Trocknen von Handschuhen, Hüten usw.

- Handschuhbügel: 988704085, 432730569



Die Abbildungen sind nur eine Darstellung des Geräts und daher sind Abweichungen möglich.

Technische Daten ¹		DC6-4	
		50 Hz	60 Hz
Nennkapazität	kg	4	4
Verdampfung	g/min	32	33
Trockenzeit	Min.	63	61
Energieverbrauch	kWh	1,1	1,2
Energieverbrauch pro Beladung	kWh/kg	0,28	0,31
Energieverbrauch/verdampftes Wasser	kWh/l	0,56	0,62

1. Bei Nennkapazität 4 kg, Beladung mit 100 % Baumwolle und Trocknung von 50 % Anfangsfeuchte auf 0 %

Elektrische Anschlüsse					
Heizung alternativ	Netzspannung	Hz	Heizleistung kW	Elektrische Leistung kW	Empfohlene Sicherung A
Maschinen mit Wärmepumpe	230V 1~	50	1	1,2	10

1. Die Gesamtleistung und die empfohlene Sicherung sind in diesen Fällen nicht von der Heizleistung abhängig.

Geräuschpegel		DC6-4
Schalleistungs-/Schalldruckpegel beim Trocknen ¹	dB(A)	66/56
Wärmeabgabe		
Mittlere Wärmeabgabe pro Trocknungszyklus zur Beurteilung des erforderlichen Luftvolumenstroms ²	kW	0,6
Gewicht		
	Nettogewicht, kg	95
1. Bedienfeld	3. 2,5 m Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten	
2. Kondenswassernippel ø 10 mm und 1,5 m Schlauch im Lieferumfang enthalten	4. Kondenswasserpumpe, Förderhöhe 0,5 m	

1. Messung der Schalleistungspegel gemäß ISO 60704.
2. Kontaktieren Sie einen geprüften Lüftungstechniker, wenn Sie Unterstützung bei der Dimensionierung der erforderlichen Be- und Entlüftungseinrichtung benötigen. Für eine ausreichende Lüftung müssen alle Wärmequellen sowie alle weiteren Parameter berücksichtigt werden, die sich auf den Lüftungsbedarf auswirken können. Klimazone, Gebäudeparameter, Raumgröße usw.
Die Farbe der Front- und Seitenwände ist silbergrau, der Griff ist dunkelblau.

