

Trockenschrank

DC6-8_m mit Wärmepumpe

Trockenschränke funktionieren ohne mechanische Einwirkung und ermöglichen das effiziente Trocknen von sehr großen Kleidungsstücken wie Arbeitskleidung, Overalls, Handschuhen und Schuhen ebenso wie von empfindlicher Kleidung aus Seide oder Leinen.



Der Mensch zuerst

Ergonomische Ausführung mit einer griffgerechten Anordnung von Türgriff und Bedienfeld, auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen geeignet.

- Einfache Bedienung durch 2 Trockenprogramme mit Automatikstopp, sobald die Wäschebeladung trocken ist
- Brailleschrift
- Isolierte Türen für geräuscharmen Betrieb und eine robuste Konstruktion
- Ausziehbare Kleiderstangen für ein einfaches Befüllen und Entleeren, beidseitig montierbar
- Flexible Aufstellung mit höhenverstellbaren Füßen



Einsparungen auf lange Sicht

Bei Verwendung eines Trockenschanks mit Wärmepumpe können Sie nicht nur den Abluftanschluss einsparen, sondern erzielen auch eine Energieersparnis von 40 % verglichen mit der elektrisch belüfteten Ausführung. Es gibt zwei Ausführungen der Wärmepumpe: eine mit und eine ohne Wasserbehälter.



Herausragende Produktivität

Zeitersparnis, da kein Aufhängen auf Wäscheleine oder Ständer. Die Tür kann kurzzeitig geöffnet werden, ohne den Trocknungsvorgang dadurch anzuhalten.

Sicherheit

Optional kann eine Startsperrung als Kindersicherung aktiviert werden.



Die Abbildungen sind nur eine Darstellung des Geräts und daher sind Abweichungen möglich.

Technische Daten ¹		DC6-8_m
Nennkapazität	kg	8
Verdampfung	g/min	50
Trockenzeit	Min.	60
Energieverbrauch	kWh	2,3
Energieverbrauch pro Beladung	kWh/kg	0,35
Energieverbrauch/verdampftes Wasser	kWh/l	0,70

1. Bei Nennkapazität 6 kg, Beladung mit 100 % Baumwolle und Trocknung von 50 % Anfangsfeuchte auf 0 %

Elektrische Anschlüsse					
Heizung alternativ	Netzspannung	Hz	Heizleistung kW	Elektrische Leistung kW	Empfohlene Sicherung A
Maschinen mit Wärmepumpe	400V 3N~	50	1	2,3	10

1. Die Gesamtleistung und die empfohlene Sicherung sind in diesen Fällen nicht von der Heizleistung abhängig.

Geräuschpegel		DC6-8_m
Schalleistungs-/Schalldruckpegel beim Trocknen ¹	dB(A)	66/56
Wärmeabgabe		
Mittlere Wärmeabgabe pro Trocknungszyklus zur Beurteilung des erforderlichen Luftvolumenstroms ²	kW	1,7
Gewicht		
Nettogewicht, kg		189
1. Bedienfeld 2. Kondensationsnippel ø 18 mm und 3 m Schlauch im Lieferumfang enthalten		

1. Messung der Schalleistungspegel gemäß ISO 60704.
2. Kontaktieren Sie einen geprüften Lüftungstechniker, wenn Sie Unterstützung bei der Dimensionierung der erforderlichen Be- und Entlüftungseinrichtung benötigen. Für eine ausreichende Lüftung müssen alle Wärmequellen sowie alle weiteren Parameter berücksichtigt werden, die sich auf den Lüftungsbedarf auswirken können. Klimazone, Gebäudeparameter, Raumgröße usw.
Die Farbe der Front- und Seitenwände ist silbergrau, der Griff ist dunkelblau.

