

S 931



TAVOLI DA STIRO
IRONING TABLES
TABLES DE REPASSAGE
MESAS DE PLANCHADO
BÜGELTISCHE
ГЛАДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ



S 931

Universalbügeltisch in drei Ausführungen lieferbar

S 931_S

Absaugend und blasend.

S 931_SV

Absaugend, blasend und dämpfend.

S 931_A

Absaugend.

VERFÜGBARE MASSNAHMEN

- MAXI: Abm.1300 x 500 – Spitze 250 mm;
- MAXI DOB FORM: Abm.1300 x 500 – Spitze 300 mm;
- STANDARD: Abm.1100 x 380 – Spitze 230 mm nur für Ausführung A.

Die optimale Benutzung des S 931 Bügeltisches erreicht man durch das Bügeln "Spitze rechts", indem der Bediener das Bügeleisen mit der rechten Hand führt, das Kleidungsstück mit der linken Hand bewegt, und gleichzeitig sorgt die Blas- oder die Absaugfunktion für die Trocknung. Die starke eingebaute DREIPHASIGE Absaugungs- / Blasengruppe ermöglicht hohe Leistungen. Ergonomische Lösungen, wie die Bügeleisenaufhängung, erleichtern die Arbeit und beschleunigen die Produktion.



Zubehör auf Wunsch:

- 5 Ltr. oder 9 Ltr. eingebauter Elektrokessel mit elektronischer Wasserniveauekontrolle;
- drehbare Bügeleisenablage;
- Dampfbugleiseinheit;
- Saugende/blasende Bügelarme;
- Ärmel- oder Kissenbügelformen, beheizt oder unbeheizt;
- Detachierformen;
- Beleuchtungsvorrichtungen mit oder ohne;
- Bügeleisenaufhängung.

TECHNISCHE DATEN		S 931_S - S 931_SV - S 931_A
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS		230V/1 or 400V/3+N/50 Hz*
		110V/1 or 220V/3-60 Hz
ABSAUGUNGS-/BLASENMOTOR		0,6 kW
PUMPENMOTOR		0,3 kW (A-S) • 0,5 kW (SV)
		3,3-5-6 kW (A-S) • 4-5-6 kW (SV)
KESSELWIDERSTAND (5 LT)		0,33-0,5-0,6 BHP (A-S)
		0,4-0,5-0,6 BHP (SV)
KESSELWIDERSTAND (9 LT)		6-8-10-12 kW • 0,6-0,8-1-1,2 BHP
BÜGELEISENWERSTAND		0,8 kW
TISCHBEHEIZUNG		0,7 kW (A-S) • 1,2 kW (SV)
WASSERANSCHLUSS		Gummischlauch Ø 13 mm • 0,5 in
KESSELABFLUSS		1/2"
DAMPFANSCHLUSS		1/2"
KONDENSATRÜCKLAUF		1/2"
BETRIEBSDAMPFDRUCK		2,5 bar – 36 psi (S)
		4,5 bar – 65 psi (SV)
DAMPFVERBRAUCH		3 ÷ 5 kg/h • 6,6 ÷ 11 Lbs/h (A-S)
		6 ÷ 10 kg/h • 13,2 ÷ 22 Lbs/h (SV)
PLATZBEDARF		1800 x 600 mm • 71x23,5 in
NETTOGEWICHT		125 kg • 276 Lbs
		with boiler: 155 Kg • 342 Lbs
BRUTTOGEWICHT		180 kg • 397 Lbs
		with boiler: 190 kg • 419 Lbs
VERPACKUNGSABMESSUNGEN		1860 x 630 x 1100 mm • 73,2x24,8x43 in
VOLUMEN		1,28 m3 • 45,2 ft3

*Auf Wunsch andere Spannungen.

Aufgrund konstruktiver anforderungen, sind die oben genannten daten nicht bindend.

